

Serie Atlantic Plus + Módulo Auxiliar

Armarios metálicos de distribución compactos +
módulo auxiliar IP55 (192-288 módulos)

Referencia : 55AUX240PT/300

Armario distribución + módulo auxiliar IP55 192-240 mod.
Profundidad 300



Características principales

Aplicación:	Terciario (grandes instalaciones)
Apto para instalación en exterior:	No
Tipo de instalación:	Superficie
Dimensiones Pieza Alto x Ancho x Prof. (mm):	1810 x 1130 x 300
Capacidad/Número de módulos:	192-240
Calidad del material:	Acero laminado en frío

Datos técnicos

Grado de protección:	IP55
Resistencia al impacto:	IK09
Rango de temperatura ambiente (°C):	-25 / +40

Dimensiones

Dimensiones Pieza Alto x Ancho x Prof. (mm):	1810 x 1130 x 300
espacio_util_interior_alto_ancho_prof_mm:	1600 x 0 x 0

Características complementarias

Capacidad/Número de módulos:	192-240
Tipo de puerta/ventana/tapa:	Transparente doble
Puerta reversible:	Sí
Nº de puertas:	2
Tipo de cuerpo:	Compacto
Placa:	No
Placa ajustable:	No
Placa perforada:	No
Modelo mural apoyado:	Sí
Módulo en esquina:	No
Montaje intermedio:	Sí
Tejadillo inclinado:	No

Materiales

Material de puerta/tapa/ventana:	Vidrio templado
Material junta:	Poliuretano
Color:	Blanco RAL 9003
Acabado:	Pintura poliéster endurecida gofrada
Espesor cuerpo (mm):	1.2
Espesor puerta (mm):	4
Espesor panel superior/inferior (mm):	1.2
Espesor laterales (mm):	1.2

Cargas máximas

Carga máxima total (kg): 70

Propiedades eléctricas

Tensión máxima de empleo (V): 1000 AC / 1500 DC

Intensidad nominal (A): Hasta 630 (según tipo de accesorio).

Disipación de potencia:

Disipación de potencia P(W) en función del incremento de temperatura ?T (°C)				
20	25	30	35	40
474,7	593,4	712,0	830,7	949,4

Datos calculados conforme a la norma IEC TR 60890 mediante método de verificación del aumento de temperatura en conjuntos de aparatos de conexión y control de baja tensión.

Certificados y normativa

Packaging

Tipo embalaje - Unitario: PF

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Cantidad mínima de venta: 1

dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: 1.928 x 1.2 x 0.8

Peso neto unitario (kg): 110.188

Peso bruto unitario (kg): 121.206

Códigos

Código GTIN-13:	8431044530123
Código arancelario:	85381000
Código ETIM 8.0:	EC000058
Código ETIM 9.0:	EC000058

Sostenibilidad

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):	0000-00-00 00:00:00
---	---------------------

Descargas (links)

Plano producto DXF (URL):	https://ide.es/docs/planos/dxf/55AUX240PT300.dxf
Instrucciones de montaje:	91209