

## Serie Atlantic Plus + Módulo Auxiliar

Armarios metálicos de distribución compactos +  
módulo auxiliar IP55 (192-288 módulos)

**Referencia : 55AUX288PT/300**

Armario distribución + módulo auxiliar IP55 192-240 mod.  
Profundidad 300



### Características principales

|                                              |                                   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|
| Aplicación:                                  | Terciario (grandes instalaciones) |
| Apto para instalación en exterior:           | No                                |
| Tipo de instalación:                         | Superficie                        |
| Dimensiones Pieza Alto x Ancho x Prof. (mm): | 2110 x 1130 x 300                 |
| Capacidad/Número de módulos:                 | 216-288                           |
| Calidad del material:                        | Acero laminado en frío            |

### Datos técnicos

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Grado de protección:                | IP55      |
| Resistencia al impacto:             | IK09      |
| Rango de temperatura ambiente (°C): | -25 / +40 |

### Dimensiones

|                                              |                   |
|----------------------------------------------|-------------------|
| Dimensiones Pieza Alto x Ancho x Prof. (mm): | 2110 x 1130 x 300 |
| espacio_util_interior_alto_ancho_prof_mm:    | 1900 x 0 x 0      |

## Características complementarias

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Capacidad/Número de módulos: | 216-288            |
| Tipo de puerta/ventana/tapa: | Transparente doble |
| Puerta reversible:           | Sí                 |
| Nº de puertas:               | 2                  |
| Tipo de cuerpo:              | Compacto           |
| Placa:                       | No                 |
| Placa ajustable:             | No                 |
| Placa perforada:             | No                 |
| Modelo mural apoyado:        | Sí                 |
| Módulo en esquina:           | No                 |
| Montaje intermedio:          | Sí                 |
| Tejadillo inclinado:         | No                 |

## Materiales

|                                       |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Material de puerta/tapa/ventana:      | Vidrio templado                      |
| Material junta:                       | Poliuretano                          |
| Color:                                | Blanco RAL 9003                      |
| Acabado:                              | Pintura poliéster endurecida gofrada |
| Espesor cuerpo (mm):                  | 1.2                                  |
| Espesor puerta (mm):                  | 4                                    |
| Espesor panel superior/inferior (mm): | 1.2                                  |
| Espesor laterales (mm):               | 1.2                                  |

### Cargas máximas

Carga máxima total (kg): 85

### Propiedades eléctricas

Tensión máxima de empleo (V): 1000 AC / 1500 DC

Intensidad nominal (A): Hasta 630 (según tipo de accesorio).

Disipación de potencia:

| Disipación de potencia P(W) en función del incremento de temperatura ?T (°C) |       |       |       |        |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|
| 20                                                                           | 25    | 30    | 35    | 40     |
| 544,7                                                                        | 680,9 | 817,1 | 953,3 | 1089,4 |

Datos calculados conforme a la norma IEC TR 60890 mediante método de verificación del aumento de temperatura en conjuntos de aparatos de conexión y control de baja tensión.

### Certificados y normativa

### Packaging

Tipo embalaje - Unitario: PF

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Cantidad mínima de venta: 1

dimensiones\_embalaje\_unitario\_alto\_ancho\_prof\_m: 2.23 x 1.2 x 0.8

Peso neto unitario (kg): 124.277

Peso bruto unitario (kg): 136.705

## Códigos

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Código GTIN-13:     | 8431044530161 |
| Código arancelario: | 85381000      |
| Código ETIM 8.0:    | EC000058      |
| Código ETIM 9.0:    | EC000058      |

## Sostenibilidad

|                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Fecha verificación sustancias SVHC (reach): | 0000-00-00 00:00:00 |
|---------------------------------------------|---------------------|

## Descargas (links)

|                           |                                                                                                                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plano producto DXF (URL): | <a href="https://ide.es/docs/planos/dxf/55AUX288PT300.dxf">https://ide.es/docs/planos/dxf/55AUX288PT300.dxf</a> |
| Instrucciones de montaje: | 91209                                                                                                           |