

Serie Atlantic Plus Compacto

Armarios metálicos de distribución compactos IP55.
(192-288 módulos)

Referencia : 55SUP216-288PT/300

Armario distribución superficie compacto IP55 PT (216-288 mod.) vacío prof. 300



Características principales

Aplicación:	Terciario (grandes instalaciones)
Apto para instalación en exterior:	No
Tipo de instalación:	Superficie
Dimensiones Pieza Alto x Ancho x Prof. (mm):	2110 x 730 x 300
Capacidad/Número de módulos:	216-288
Calidad del material:	Acero laminado en frío

Datos técnicos

Grado de protección:	IP55
Resistencia al impacto:	IK09
Rango de temperatura ambiente (°C):	-25 / +40

Dimensiones

Dimensiones Pieza Alto x Ancho x Prof. (mm):	2110 x 730 x 300
espacio_util_interior_alto_ancho_prof_mm:	1900 x 0 x 0
Puerta cristal hueco visto - Alto x Ancho (mm):	1810 x 500

Características complementarias

Capacidad/Número de módulos:	216-288
Tipo de puerta/ventana/tapa:	Transparente única
Puerta reversible:	Sí
Nº de puertas:	1
Tipo de cuerpo:	Compacto
Tipo de cierre:	Maneta + inserto doble barra 5 mm
Placa:	No
Placa ajustable:	No
Placa perforada:	No
Nº de cierres:	1
Cierre - Nº puntos:	4 puntos
Cierre - Tipo llave:	Doble barra 5 mm Llave zamak incluida
Modelo mural apoyado:	Sí
Módulo en esquina:	No
Montaje intermedio:	No
Tejadillo inclinado:	No

Materiales

Material de puerta/tapa/ventana:	Vidrio templado
Material cierre:	Poliamida 6 + GF30
Material junta:	Poliuretano
Color:	Blanco RAL 9003
Acabado:	Pintura poliéster endurecida gofrada
Espesor cuerpo (mm):	1.2
Espesor puerta (mm):	4
Espesor panel superior/inferior (mm):	1.2
Espesor laterales (mm):	1.2

Cargas máximas

Carga máxima total (kg): 85

Propiedades eléctricas

Tensión máxima de empleo (V): 1000 AC / 1500 DC

Intensidad nominal (A): Hasta 630 (según tipo de accesorio).

Disipación de potencia:

Disipación de potencia P(W) en función del incremento de temperatura ?T (°C)				
20	25	30	35	40
396,3	495,3	594,4	693,5	792,5

Datos calculados conforme a la norma IEC TR 60890 mediante método de verificación del aumento de temperatura en conjuntos de aparatos de conexión y control de baja tensión.

Certificados y normativa

Directiva: 2014/35/EU

Normas: UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1

Packaging

Tipo embalaje - Unitario: BX

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Cantidad mínima de venta: 1

dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: 2.15 x 0.745 x 0.275

Peso neto unitario (kg): 73.866

Peso bruto unitario (kg): 81.252

Códigos

Código GTIN-13:	8431044143835
Código arancelario:	85381000
Código ETIM 8.0:	EC000058
Código ETIM 9.0:	EC000058

Sostenibilidad

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):	0000-00-00 00:00:00
Embalaje:	100% cartón reciclable

Descargas (links)

Plano producto STP (URL):	https://ide.es/docs/planos/stp/55SUP216-288PT300.stp
Plano producto DXF (URL):	https://ide.es/docs/planos/dxf/55SUP216-288PT300.dxf
Plano producto PDF (URL):	https://ide.es/docs/planos/pdf/55SUP216-288PT300.pdf
Instrucciones de montaje:	Instrucciones de Montaje: Armarios Atlantic Plus IP55