

# Serie Fenix: Registros Cortafuegos RF60

Registros cortafuegos RF60

**Referencia : 60RF4550**

Registro ignifugo RF60 450x500 mm



## Características principales

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Aplicación:                        | Registros cortafuegos |
| Apto para instalación en exterior: | No                    |
| Tipo de instalación:               | Empotrado             |
| Tipo de producto:                  | Registro cortafuegos  |

## Datos técnicos

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Grado de protección:                | IP43      |
| Resistencia al fuego:               | Sí        |
| Grado de resistencia al fuego:      | EI260     |
| Resistencia al impacto:             | IK10      |
| Rango de temperatura ambiente (°C): | -25 / +40 |

## Dimensiones

|                                              |                  |
|----------------------------------------------|------------------|
| Dimensiones Pieza Alto x Ancho x Prof. (mm): | 497 x 547 x 22.5 |
| hueco_empotrar_alto_ancho_profundo_mm:       | 455 x 505 x 22   |

## Características complementarias

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Tipo de puerta/ventana/tapa: | Opaca única    |
| Puerta reversible:           | No             |
| Tipo de cierre:              | Triángulo 8 mm |
| Placa:                       | No             |

|                        |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Nº de puertas:         | 1                                       |
| Nº de cierres:         | 2                                       |
| Cierre - Nº puntos:    | 1 punto                                 |
| Cierre - Tipo llave:   | Triángulo 8 mm Llave triángulo incluida |
| Información adicional: | Cierre precintable según REBT           |

## Materiales

|                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Calidad del material:           | Acero laminado en frío               |
| Material cierre:                | Acero cincado                        |
| Material placa:                 | Arena de sílice,Fibra de vidrio      |
| Material bisagras:              | Acero inoxidable                     |
| Materiales libres de halógenos: | No                                   |
| Color:                          | Blanco RAL 9003                      |
| Acabado:                        | Pintura poliéster endurecida gofrada |

## Propiedades eléctricas

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Tensión máxima de empleo (V): | 1000 V / AC |
|-------------------------------|-------------|

## Certificados y normativa

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| Directiva: | 2014/35/EU                    |
| Normas:    | UNE-EN 13501-2; UNE-EN 1634-1 |

## Packaging

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Suministro:                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>- Suministrados en embalaje de cartón individual y retractilado.</li><li>- Se suministran completamente montados, con la puerta acoplada al marco y todos los elementos adicionales montados (placa aislante, junta intumescente y cierres).</li><li>- Llave.</li></ul> |
| Tipo embalaje - Unitario:                        | BX                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| U.M. Embalaje - Unitario:                        | C62                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Cantidad mínima de venta:                        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: | 0.513 x 0.565 x 0.044                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Peso neto unitario (kg): 6.216

Peso bruto unitario (kg): 6.837

## Códigos

Código GTIN-13: 8431044291000

Código arancelario: 85381000

Código ETIM 8.0: EC000747

Código ETIM 9.0: EC000747

## Sostenibilidad

Fecha verificación sustancias SVHC (reach): 0000-00-00 00:00:00

Embalaje: 100% cartón reciclable

## Descargas (links)

Plano producto STP (URL): <https://ide.es/docs/planos/stp/60RF4550.stp>

Plano producto DXF (URL): <https://ide.es/docs/planos/dxf/60RF4550.dxf>

Plano producto PDF (URL): <https://ide.es/docs/planos/pdf/60RF4550.pdf>

Instrucciones de montaje: Instrucciones de Montaje: Registros cortafuegos Fenix