

## Serie Atlantic Superficie IP65

Armarios metálicos de distribución de superficie compactos IP65. (48-192 módulos)

**Referencia : 65SUP144-192PO**

Armario distribución superficie IP65 PO (144-192 mod.) con bastidor extraíble



### Características principales

|                                              |                                   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|
| Aplicación:                                  | Terciario (grandes instalaciones) |
| Apto para instalación en exterior:           | No                                |
| Tipo de instalación:                         | Superficie                        |
| Dimensiones Pieza Alto x Ancho x Prof. (mm): | 1310 x 670 x 212                  |
| Capacidad/Número de módulos:                 | 144-192                           |
| Calidad del material:                        | Acero laminado en frío            |

### Datos técnicos

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Grado de protección:                | IP65      |
| Resistencia al impacto:             | IK10      |
| Rango de temperatura ambiente (°C): | -25 / +40 |

### Dimensiones

|                                              |                  |
|----------------------------------------------|------------------|
| Dimensiones Pieza Alto x Ancho x Prof. (mm): | 1310 x 670 x 212 |
| Entrada de cables - Ancho x Profundo (mm):   | 500x80           |
| espacio_util_interior_alto_ancho_prof_mm:    | 1250 x 0 x 0     |

## Características complementarias

|                              |                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| Capacidad/Número de módulos: | 144-192                                      |
| Tipo de puerta/ventana/tapa: | Opaca única                                  |
| Puerta reversible:           | Sí                                           |
| Nº de puertas:               | 1                                            |
| Tipo de cuerpo:              | Compacto                                     |
| Tipo de cierre:              | Doble barra 5 mm                             |
| Placa:                       | No                                           |
| Placa ajustable:             | No                                           |
| Placa perforada:             | No                                           |
| Nº de cierres:               | 2                                            |
| Cierre - Nº puntos:          | 1 punto                                      |
| Cierre - Tipo llave:         | Doble barra 5 mm Llave en poliamida incluida |
| Modelo mural apoyado:        | No                                           |
| Módulo en esquina:           | No                                           |
| Montaje intermedio:          | No                                           |
| Tejadillo inclinado:         | No                                           |

## Materiales

|                                       |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Material cierre:                      | Poliamida                            |
| Material bastidor:                    | Acero galvanizado                    |
| Material junta:                       | Poliuretano                          |
| Color:                                | Blanco RAL 9003                      |
| Acabado:                              | Pintura poliéster endurecida gofrada |
| Espesor cuerpo (mm):                  | 1.2                                  |
| Espesor puerta (mm):                  | 1                                    |
| Espesor panel superior/inferior (mm): | 1.2                                  |

## Cargas máximas

Carga máxima total (kg): 60

## Propiedades eléctricas

Tensión máxima de empleo (V): 1000 AC / 1500 DC

Intensidad nominal (A): Hasta 630 (según tipo de accesorio).

Disipación de potencia:

| Disipación de potencia P(W) en función del incremento de temperatura ?T (°C) |       |       |       |       |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 20                                                                           | 25    | 30    | 35    | 40    |
| 185,9                                                                        | 232,4 | 278,9 | 325,3 | 371,8 |

Datos calculados conforme a la norma IEC TR 60890 mediante método de verificación del aumento de temperatura en conjuntos de aparatos de conexión y control de baja tensión.

## Certificados y normativa

Directiva: 2014/35/EU

Normas: UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1

## Packaging

Tipo embalaje - Unitario: BX

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Cantidad mínima de venta: 1

dimensiones\_embalaje\_unitario\_alto\_ancho\_prof\_m: 1.33 x 0.69 x 0.23

Peso neto unitario (kg): 36.638

Peso bruto unitario (kg): 40.302

## Códigos

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Código GTIN-13:     | 8431044280868 |
| Código arancelario: | 85381000      |
| Código ETIM 8.0:    | EC000058      |
| Código ETIM 9.0:    | EC000058      |

## Sostenibilidad

|                                             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| Fecha verificación sustancias SVHC (reach): | 0000-00-00 00:00:00    |
| Embalaje:                                   | 100% cartón reciclable |

## Descargas (links)

|                           |                                                                                                                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plano producto STP (URL): | <a href="https://ide.es/docs/planos/stp/65SUP144-192PO.stp">https://ide.es/docs/planos/stp/65SUP144-192PO.stp</a> |
| Plano producto DXF (URL): | <a href="https://ide.es/docs/planos/dxf/65SUP144-192PO.dxf">https://ide.es/docs/planos/dxf/65SUP144-192PO.dxf</a> |
| Plano producto PDF (URL): | <a href="https://ide.es/docs/planos/pdf/65SUP144-192PO.pdf">https://ide.es/docs/planos/pdf/65SUP144-192PO.pdf</a> |
| Instrucciones de montaje: | Instrucciones de Montaje: Módulo superficie compacto IP55                                                         |