

Serie ICT: Registros Secundarios de superficie IP33

Registros secundarios de superficie IP33

Referencia : AB4545/CB

ICT Registro Secundario IP33 Sup. 450x450 placa de madera
cierre buzón llave



Características principales

Aplicación:	Telecomunicaciones
Apto para instalación en exterior:	No
Tipo de instalación:	Superficie
Tipo de producto:	Registro secundario

Datos técnicos

Grado de protección:	IP33
Resistencia al fuego:	No
Resistencia al impacto:	IK07
Rango de temperatura ambiente (°C):	-25 / +40

Dimensiones

Dimensiones Pieza Alto x Ancho x Prof. (mm):	500 x 500 x 150
--	-----------------

Características complementarias

Tipo de puerta/ventana/tapa:	Opaca única
Puerta reversible:	Sí
Tipo de cierre:	Tipo buzón con llave
Placa:	Sí
Tipo de placa:	Madera
Nº de puertas:	1

Nº de cierres:	1
Cierre - Nº puntos:	1 punto
Cierre - Tipo llave:	Llave código 333 Llave incluida

Materiales

Calidad del material:	Acero laminado en frío
Material cierre:	Poliamida
Material placa:	Madera
Materiales libres de halógenos:	No
Color:	Blanco RAL 9003
Acabado:	Pintura poliéster endurecida gofrada
Espesor placa (mm):	10

Propiedades eléctricas

Certificados y normativa

Directiva:	2014/35/EU
Normas:	UNE-EN 62208; UNE-EN 60670-1

Packaging

Suministro:	- Suministrados en embalaje de cartón individual. - Bolsa de accesorios para su ensamblaje. - Llave.
Tipo embalaje - Unitario:	BX
U.M. Embalaje - Unitario:	C62
Cantidad mínima de venta:	1
dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m:	0.52 x 0.515 x 0.17
Peso neto unitario (kg):	7.795
Peso bruto unitario (kg):	8.575

Códigos

Código GTIN-13:	8431044109664
Código arancelario:	85381000
Código ETIM 8.0:	EC000374
Código ETIM 9.0:	EC000374

Sostenibilidad

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):	0000-00-00 00:00:00
Embalaje:	100% cartón reciclable

Descargas (links)

Plano producto STP (URL):	https://ide.es/docs/planos/stp/AB4545CB.stp
Plano producto DXF (URL):	https://ide.es/docs/planos/dxf/AB4545CB.dxf
Plano producto PDF (URL):	https://ide.es/docs/planos/pdf/AB4545CB.pdf
Instrucciones de montaje:	91210