

Serie Argenta Atex-Inox

Armarios de fijación mural ATEX en acero inoxidable
IP66

Referencia : ATX302515/INX

Armario mural IP66 ATEX inoxidable 304L 300x250x150 con
placa



Características principales

Aplicación:	Ambientes explosivos (ATEX)
Apto para instalación en exterior:	No
Tipo de instalación:	Mural
Dimensiones Pieza Alto x Ancho x Prof. (mm):	300 x 250 x 150
Calidad del material:	Acero inoxidable AISI 304

Datos técnicos

Grado de protección:	IP66
Grado de protección NEMA:	1, 4, 4x, 12
Resistencia al impacto:	IK08
Rango de temperatura ambiente (°C):	-55 / +100

Dimensiones

Dimensiones Pieza Alto x Ancho x Prof. (mm):	300 x 250 x 150
Dim. placa - Alto (mm); Dim. placa - Ancho (mm):	270 x 200
espacio_util_interior_alto_ancho_prof_mm:	250 x 200 x 129

Características complementarias

Tipo de puerta/ventana/tapa:	Opaca única
Puerta reversible:	Sí
Nº de puertas:	1
Tipo de cuerpo:	Compacto
Tipo de cierre:	Doble barra 5 mm
Placa:	Sí
Tipo de placa:	Lisa
Placa ajustable:	No
Placa perforada:	No
Nº de bisagras:	2
Nº de cierres:	1
Cierre - Nº puntos:	1 punto
Cierre - Tipo llave:	Doble barra 5 mm Llave en poliamida incluida
Modelo mural apoyado:	No
Módulo en esquina:	No
Montaje intermedio:	No
Tejadillo inclinado:	No

Materiales

Material cierre:	Acero inoxidable AISI 304
Material placa:	Acero galvanizado
Material junta:	Silicona
Acabado:	Satinado Scotch 320
Espesor cuerpo (mm):	1.2
Espesor puerta (mm):	1.2
Espesor placa (mm):	2

Cargas máximas

Carga máxima total (kg):	150
Carga máxima puerta (kg):	25
Carga máxima placa (kg):	125

Propiedades eléctricas

Tensión máxima de empleo (V):	1000 AC / 1500 DC
-------------------------------	-------------------

Disipación de potencia:

Disipación de potencia P(W) en función del incremento de temperatura ΔT (°C)				
20	25	30	35	40
26,2	32,8	39,4	45,9	52,5

Datos calculados conforme a la norma IEC TR 60890 mediante método de verificación del aumento de temperatura en conjuntos de aparatos de conexión y control de baja tensión.

Certificados y normativa

Directiva:	2014/34/EU
Normas:	UNE-EN 60079-0,UNE-EN 60079-7,UNE-EN 60079-31

Packaging

Tipo embalaje - Unitario:	BX
U.M. Embalaje - Unitario:	C62
Cantidad mínima de venta:	1
dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m:	0.32 x 0.265 x 0.17
Peso neto unitario (kg):	5.003
Peso bruto unitario (kg):	5.504

Códigos

Código GTIN-13:	8431044088914
Código arancelario:	85381000
Código ETIM 8.0:	EC002503
Código ETIM 9.0:	EC002503

Sostenibilidad

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):	0000-00-00 00:00:00
Embalaje:	100% cartón reciclable

Descargas (links)

Instrucciones de montaje:	Instrucciones de montaje: Armarios Argenta ATEX-INOX
---------------------------	--