

## Serie Argenta Atex-Inox

Armarios de fijación mural ATEX en acero inoxidable  
IP66

**Referencia : ATX404020/INX-316**

Armario mural IP66 ATEX inoxidable 316L 400x400x200 con  
placa



### Características principales

|                                              |                             |
|----------------------------------------------|-----------------------------|
| Aplicación:                                  | Ambientes explosivos (ATEX) |
| Apto para instalación en exterior:           | No                          |
| Tipo de instalación:                         | Mural                       |
| Dimensiones Pieza Alto x Ancho x Prof. (mm): | 400 x 400 x 200             |
| Calidad del material:                        | Acero inoxidable AISI 316   |

### Datos técnicos

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Grado de protección:                | IP66         |
| Grado de protección NEMA:           | 1, 4, 4x, 12 |
| Resistencia al impacto:             | IK10         |
| Rango de temperatura ambiente (°C): | -55 / +100   |

### Dimensiones

|                                                  |                 |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| Dimensiones Pieza Alto x Ancho x Prof. (mm):     | 400 x 400 x 200 |
| Dim. placa - Alto (mm); Dim. placa - Ancho (mm): | 370 x 350       |
| espacio_util_interior_alto_ancho_prof_mm:        | 350 x 350 x 179 |

## Características complementarias

|                              |                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| Tipo de puerta/ventana/tapa: | Opaca única                                  |
| Puerta reversible:           | Sí                                           |
| Nº de puertas:               | 1                                            |
| Tipo de cuerpo:              | Compacto                                     |
| Tipo de cierre:              | Doble barra 5 mm                             |
| Placa:                       | Sí                                           |
| Tipo de placa:               | Lisa                                         |
| Placa ajustable:             | No                                           |
| Placa perforada:             | No                                           |
| Nº de bisagras:              | 2                                            |
| Nº de cierres:               | 1                                            |
| Cierre - Nº puntos:          | 1 punto                                      |
| Cierre - Tipo llave:         | Doble barra 5 mm Llave en poliamida incluida |
| Nº de perfiles en puerta:    | 4                                            |
| Modelo mural apoyado:        | No                                           |
| Módulo en esquina:           | No                                           |
| Montaje intermedio:          | No                                           |
| Tejadillo inclinado:         | No                                           |

## Materiales

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Material cierre:     | Acero inoxidable AISI 304 |
| Material placa:      | Acero galvanizado         |
| Material junta:      | Silicona                  |
| Acabado:             | Satinado Scotch 320       |
| Espesor cuerpo (mm): | 1.2                       |
| Espesor puerta (mm): | 1.2                       |
| Espesor placa (mm):  | 2                         |

## Cargas máximas

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Carga máxima total (kg):  | 225 |
| Carga máxima puerta (kg): | 25  |
| Carga máxima placa (kg):  | 200 |

## Propiedades eléctricas

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Tensión máxima de empleo (V): | 1000 AC / 1500 DC |
|-------------------------------|-------------------|

Disipación de potencia:

Disipación de potencia P(W) en función del incremento de temperatura  $\Delta T$  (°C)

| 20   | 25   | 30   | 35   | 40    |
|------|------|------|------|-------|
| 52,8 | 66,0 | 79,2 | 92,4 | 105,6 |

Datos calculados conforme a la norma IEC TR 60890 mediante método de verificación del aumento de temperatura en conjuntos de aparatos de conexión y control de baja tensión.

## Certificados y normativa

|            |                                               |
|------------|-----------------------------------------------|
| Directiva: | 2014/34/EU                                    |
| Normas:    | UNE-EN 60079-0,UNE-EN 60079-7,UNE-EN 60079-31 |

## Packaging

|                                                  |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| Tipo embalaje - Unitario:                        | BX                  |
| U.M. Embalaje - Unitario:                        | C62                 |
| Cantidad mínima de venta:                        | 1                   |
| dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: | 0.42 x 0.415 x 0.22 |
| Peso neto unitario (kg):                         | 9.818               |
| Peso bruto unitario (kg):                        | 10.8                |

## Códigos

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Código GTIN-13:     | 8431044089089 |
| Código arancelario: | 85381000      |
| Código ETIM 8.0:    | EC002503      |
| Código ETIM 9.0:    | EC002503      |

## Sostenibilidad

|                                             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| Fecha verificación sustancias SVHC (reach): | 0000-00-00 00:00:00    |
| Embalaje:                                   | 100% cartón reciclable |

## Descargas (links)

|                           |                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------|
| Instrucciones de montaje: | Instrucciones de montaje: Armarios Argenta ATEX-INOX |
|---------------------------|------------------------------------------------------|