

## Serie Argenta Atex-Inox

Armarios de fijación mural ATEX en acero inoxidable IP66

**Referencia : ATX808030/INX-316**

Armario mural IP66 ATEX inoxidable 316L 800x800x300 con placa



### Características principales

|                                              |                             |
|----------------------------------------------|-----------------------------|
| Aplicación:                                  | Ambientes explosivos (ATEX) |
| Apto para instalación en exterior:           | No                          |
| Tipo de instalación:                         | Mural                       |
| Dimensiones Pieza Alto x Ancho x Prof. (mm): | 800 x 800 x 300             |
| Calidad del material:                        | Acero inoxidable AISI 316   |

### Datos técnicos

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Grado de protección:                | IP66         |
| Grado de protección NEMA:           | 1, 4, 4x, 12 |
| Resistencia al impacto:             | IK10         |
| Rango de temperatura ambiente (°C): | -55 / +100   |

### Dimensiones

|                                                  |                 |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| Dimensiones Pieza Alto x Ancho x Prof. (mm):     | 800 x 800 x 300 |
| Dim. placa - Alto (mm); Dim. placa - Ancho (mm): | 770 x 750       |
| espacio_util_interior_alto_ancho_prof_mm:        | 750 x 750 x 279 |

## Características complementarias

|                              |                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| Tipo de puerta/ventana/tapa: | Opaca única                                  |
| Puerta reversible:           | Sí                                           |
| Nº de puertas:               | 1                                            |
| Tipo de cuerpo:              | Compacto                                     |
| Tipo de cierre:              | Doble barra 5 mm                             |
| Placa:                       | Sí                                           |
| Tipo de placa:               | Lisa                                         |
| Placa ajustable:             | No                                           |
| Placa perforada:             | No                                           |
| Nº de bisagras:              | 3                                            |
| Nº de cierres:               | 2+2                                          |
| Cierre - Nº puntos:          | 1 punto                                      |
| Cierre - Tipo llave:         | Doble barra 5 mm Llave en poliamida incluida |
| Nº de perfiles en puerta:    | 4                                            |
| Modelo mural apoyado:        | No                                           |
| Módulo en esquina:           | No                                           |
| Montaje intermedio:          | No                                           |
| Tejadillo inclinado:         | No                                           |

## Materiales

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Material cierre:     | Acero inoxidable AISI 304 |
| Material placa:      | Acero galvanizado         |
| Material junta:      | Silicona                  |
| Acabado:             | Satinado Scotch 320       |
| Espesor cuerpo (mm): | 1.5                       |
| Espesor puerta (mm): | 1.5                       |
| Espesor placa (mm):  | 2                         |

## Cargas máximas

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Carga máxima total (kg):  | 325 |
| Carga máxima puerta (kg): | 25  |
| Carga máxima placa (kg):  | 300 |

## Propiedades eléctricas

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Tensión máxima de empleo (V): | 1000 AC / 1500 DC |
|-------------------------------|-------------------|

Disipación de potencia:

| Disipación de potencia P(W) en función del incremento de temperatura ?T (°C) |       |       |       |       |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 20                                                                           | 25    | 30    | 35    | 40    |
| 183,0                                                                        | 228,8 | 274,6 | 320,3 | 366,1 |

Datos calculados conforme a la norma IEC TR 60890 mediante método de verificación del aumento de temperatura en conjuntos de aparatos de conexión y control de baja tensión.

## Certificados y normativa

|            |                                               |
|------------|-----------------------------------------------|
| Directiva: | 2014/34/EU                                    |
| Normas:    | UNE-EN 60079-0,UNE-EN 60079-7,UNE-EN 60079-31 |

## Packaging

|                                                  |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| Tipo embalaje - Unitario:                        | BX                  |
| U.M. Embalaje - Unitario:                        | C62                 |
| Cantidad mínima de venta:                        | 1                   |
| dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: | 0.82 x 0.815 x 0.32 |
| Peso neto unitario (kg):                         | 39.512              |
| Peso bruto unitario (kg):                        | 43.463              |

## Códigos

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Código GTIN-13:     | 8431044089171 |
| Código arancelario: | 85381000      |
| Código ETIM 8.0:    | EC002503      |
| Código ETIM 9.0:    | EC002503      |

## Sostenibilidad

|                                             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| Fecha verificación sustancias SVHC (reach): | 0000-00-00 00:00:00    |
| Embalaje:                                   | 100% cartón reciclable |

## Descargas (links)

|                           |                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------|
| Instrucciones de montaje: | Instrucciones de montaje: Armarios Argenta ATEX-INOX |
|---------------------------|------------------------------------------------------|