

Serie Argenta Plus BIG

Armarios autoportantes compactos en acero laminado
IP55-IP65

Referencia : BIG16510040PO

Armario autoportante compacto IP65 BIG 1650x1000x400 con
placa



Características principales

Aplicación:	Grandes proyectos de ingeniería
Apto para instalación en exterior:	No
Tipo de instalación:	Autoportante
Dimensiones Pieza Alto x Ancho x Prof. (mm):	1650 x 1000 x 400
Calidad del material:	Acero laminado en frío

Datos técnicos

Grado de protección:	IP65
Grado de protección NEMA:	1, 4, 12
Resistencia al impacto:	IK10
Rango de temperatura ambiente (°C):	-25 / +60

Dimensiones

Dimensiones Pieza Alto x Ancho x Prof. (mm):	1650 x 1000 x 400
Entrada de cables - Ancho x Profundo (mm):	770x270
espacio_util_interior_alto_ancho_prof_mm:	1560 x 910 x 357

Características complementarias

Tipo de puerta/ventana/tapa:	Opaca única
Puerta reversible:	Sí
Nº de puertas:	1
Tipo de cuerpo:	Compacto
Tipo de cierre:	Embellecedor + inserto doble barra 5 mm
Placa:	Sí
Tipo de placa:	Lisa
Placa ajustable:	Sí
Placa perforada:	No
Nº de bisagras:	4
Nº de cierres:	1
Cierre - Nº puntos:	4 puntos
Cierre - Tipo llave:	Doble barra 5 mm Llave zamak incluida
Modelo mural apoyado:	Sí
Módulo en esquina:	No
Montaje intermedio:	No
Tejadillo inclinado:	No

Materiales

Material cierre:	Poliamida 6 + GF30
Material placa:	Acero galvanizado
Material junta:	Poliuretano
Color:	Gris RAL 7035
Acabado:	Pintura poliéster endurecida gofrada
Espesor cuerpo (mm):	1.5
Espesor puerta (mm):	2
Espesor placa (mm):	3
Espesor tapa pasacables (mm):	1.2

Cargas máximas

Propiedades eléctricas

Tensión máxima de empleo (V): 1000 AC / 1500 DC

Intensidad nominal (A): Hasta 3200 (según tipo de accesorio).

Disipación de potencia:

Disipación de potencia P(W) en función del incremento de temperatura ΔT (°C)

20	25	30	35	40
446,4	558,0	669,6	781,2	892,8

Datos calculados conforme a la norma IEC TR 60890 mediante método de verificación del aumento de temperatura en conjuntos de aparatos de conexión y control de baja tensión.

Certificados y normativa

Directiva: 2014/35/EU

Normas: UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1

Packaging

Tipo embalaje - Unitario: PF

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Cantidad mínima de venta: 1

dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: 1.825 x 1.05 x 0.55

Peso neto unitario (kg): 144.406

Peso bruto unitario (kg): 158.847

Códigos

Código GTIN-13:	8431044187075
Código arancelario:	85381000
Código ETIM 8.0:	EC000261
Código ETIM 9.0:	EC000261

Sostenibilidad

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):	0000-00-00 00:00:00
Embalaje:	100% cartón reciclable

Descargas (links)

Plano producto STP (URL):	https://ide.es/docs/planos/stp/BIG16510040PO.stp
Plano producto DXF (URL):	https://ide.es/docs/planos/dxf/BIG16510040PO.dxf
Plano producto PDF (URL):	https://ide.es/docs/planos/pdf/BIG16510040PO.pdf
Instrucciones de montaje:	91206