

Serie Argenta Plus BIG-INOX

Armarios autoportantes compactos en acero inoxidable
IP65

Referencia : BIG18010040PO/INX

Armario autoportante IP65 BIG INOX 1800x1000x400 puerta
opaca con placa



Características principales

Aplicación:	Ambientes corrosivos, Alimentación
Apto para instalación en exterior:	No
Tipo de instalación:	Autoportante
Dimensiones Pieza Alto x Ancho x Prof. (mm):	1800 x 1000 x 400
Calidad del material:	Acero inoxidable AISI 304

Datos técnicos

Grado de protección:	IP65
Grado de protección NEMA:	1, 4, 4x, 12
Resistencia al impacto:	IK10
Rango de temperatura ambiente (°C):	-25 / +60

Dimensiones

Dimensiones Pieza Alto x Ancho x Prof. (mm):	1800 x 1000 x 400
Entrada de cables - Ancho x Profundo (mm):	700x200
espacio_util_interior_alto_ancho_prof_mm:	1710 x 910 x 357

Características complementarias

Tipo de puerta/ventana/tapa:	Opaca única
Puerta reversible:	Sí
Nº de puertas:	1
Tipo de cuerpo:	Compacto
Tipo de cierre:	Maneta de palanca + cilindro perfilado doble barra
Placa:	Sí
Tipo de placa:	Lisa
Placa ajustable:	Sí
Placa perforada:	No
Nº de bisagras:	4
Nº de cierres:	1
Cierre - Nº puntos:	4 puntos
Cierre - Tipo llave:	Doble barra 5 mm Cilindro perfilado no incluido
Modelo mural apoyado:	Sí
Módulo en esquina:	No
Montaje intermedio:	No
Tejadillo inclinado:	No

Materiales

Material cierre:	Zamak
Material placa:	Acero galvanizado
Material junta:	Poliuretano
Acabado:	Satinado Scotch 320
Espesor cuerpo (mm):	1.5
Espesor puerta (mm):	2
Espesor placa (mm):	3
Espesor tapa pasacables (mm):	2

Cargas máximas

Propiedades eléctricas

Tensión máxima de empleo (V): 1000 AC / 1500 DC

Intensidad nominal (A): Hasta 3200 (según tipo de accesorio).

Disipación de potencia:

Disipación de potencia P(W) en función del incremento de temperatura ΔT (°C)

20	25	30	35	40
481,4	601,7	722,0	842,4	962,7

Datos calculados conforme a la norma IEC TR 60890 mediante método de verificación del aumento de temperatura en conjuntos de aparatos de conexión y control de baja tensión.

Certificados y normativa

Directiva: 2014/35/EU

Normas: UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1

Packaging

Tipo embalaje - Unitario: PF

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Cantidad mínima de venta: 1

dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: 1.92 x 1.05 x 0.55

Peso neto unitario (kg): 132.908

Peso bruto unitario (kg): 146.199

Códigos

Código GTIN-13:	8431044216553
Código arancelario:	85381000
Código ETIM 8.0:	EC000261
Código ETIM 9.0:	EC000261

Sostenibilidad

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):	0000-00-00 00:00:00
Embalaje:	100% cartón reciclable

Descargas (links)

Plano producto STP (URL):	https://ide.es/docs/planos/stp/BIG18010040POINX.stp
Plano producto DXF (URL):	https://ide.es/docs/planos/dxf/BIG18010040POINX.dxf
Plano producto PDF (URL):	https://ide.es/docs/planos/pdf/BIG18010040POINX.pdf