

## Serie Argenta Plus BIG-INOX

Armarios autoportantes compactos en acero inoxidable  
IP65

**Referencia : BIG1806040PO/INOX**

Armario autoportante IP65 BIG INOX 1800x600x400 puerta  
opaca con placa



### Características principales

|                                              |                                    |
|----------------------------------------------|------------------------------------|
| Aplicación:                                  | Ambientes corrosivos, Alimentación |
| Apto para instalación en exterior:           | No                                 |
| Tipo de instalación:                         | Autoportante                       |
| Dimensiones Pieza Alto x Ancho x Prof. (mm): | 1800 x 600 x 400                   |
| Calidad del material:                        | Acero inoxidable AISI 304          |

### Datos técnicos

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Grado de protección:                | IP65         |
| Grado de protección NEMA:           | 1, 4, 4x, 12 |
| Resistencia al impacto:             | IK10         |
| Rango de temperatura ambiente (°C): | -25 / +60    |

### Dimensiones

|                                              |                  |
|----------------------------------------------|------------------|
| Dimensiones Pieza Alto x Ancho x Prof. (mm): | 1800 x 600 x 400 |
| Entrada de cables - Ancho x Profundo (mm):   | 300x200          |
| espacio_util_interior_alto_ancho_prof_mm:    | 1710 x 510 x 357 |

## Características complementarias

|                              |                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
| Tipo de puerta/ventana/tapa: | Opaca única                                        |
| Puerta reversible:           | Sí                                                 |
| Nº de puertas:               | 1                                                  |
| Tipo de cuerpo:              | Compacto                                           |
| Tipo de cierre:              | Maneta de palanca + cilindro perfilado doble barra |
| Placa:                       | Sí                                                 |
| Tipo de placa:               | Lisa                                               |
| Placa ajustable:             | Sí                                                 |
| Placa perforada:             | No                                                 |
| Nº de bisagras:              | 4                                                  |
| Nº de cierres:               | 1                                                  |
| Cierre - Nº puntos:          | 4 puntos                                           |
| Cierre - Tipo llave:         | Doble barra 5 mm Cilindro perfilado no incluido    |
| Modelo mural apoyado:        | Sí                                                 |
| Módulo en esquina:           | No                                                 |
| Montaje intermedio:          | No                                                 |
| Tejadillo inclinado:         | No                                                 |

## Materiales

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Material cierre:              | Zamak               |
| Material placa:               | Acero galvanizado   |
| Material junta:               | Poliuretano         |
| Acabado:                      | Satinado Scotch 320 |
| Espesor cuerpo (mm):          | 1.5                 |
| Espesor puerta (mm):          | 2                   |
| Espesor placa (mm):           | 3                   |
| Espesor tapa pasacables (mm): | 2                   |

## Cargas máximas

## Propiedades eléctricas

Tensión máxima de empleo (V): 1000 AC / 1500 DC

Intensidad nominal (A): Hasta 3200 (según tipo de accesorio).

Disipación de potencia:

Disipación de potencia P(W) en función del incremento de temperatura  $\Delta T$  (°C)

| 20    | 25    | 30    | 35    | 40    |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 345,8 | 432,3 | 518,8 | 605,2 | 691,7 |

Datos calculados conforme a la norma IEC TR 60890 mediante método de verificación del aumento de temperatura en conjuntos de aparatos de conexión y control de baja tensión.

## Certificados y normativa

Directiva: 2014/35/EU

Normas: UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1

## Packaging

Tipo embalaje - Unitario: PF

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Cantidad mínima de venta: 1

dimensiones\_embalaje\_unitario\_alto\_ancho\_prof\_m: 1.92 x 0.7 x 0.55

Peso neto unitario (kg): 97.414

Peso bruto unitario (kg): 107.155

## Códigos

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Código GTIN-13:     | 8431044216492 |
| Código arancelario: | 85381000      |
| Código ETIM 8.0:    | EC000261      |
| Código ETIM 9.0:    | EC000261      |

## Sostenibilidad

|                                             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| Fecha verificación sustancias SVHC (reach): | 0000-00-00 00:00:00    |
| Embalaje:                                   | 100% cartón reciclable |

## Descargas (links)

|                           |                                                                                                                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plano producto STP (URL): | <a href="https://ide.es/docs/planos/stp/BIG1806040POINX.stp">https://ide.es/docs/planos/stp/BIG1806040POINX.stp</a> |
| Plano producto DXF (URL): | <a href="https://ide.es/docs/planos/dxf/BIG1806040POINX.dxf">https://ide.es/docs/planos/dxf/BIG1806040POINX.dxf</a> |
| Plano producto PDF (URL): | <a href="https://ide.es/docs/planos/pdf/BIG1806040POINX.pdf">https://ide.es/docs/planos/pdf/BIG1806040POINX.pdf</a> |