

Serie Pequeña Electrificación

Pequeña electrificación

Referencia : BM8PT

Cofret distribución IP40 Empotrar 1x8 módulos puerta transparente



Características principales

Aplicación:	Domésticas
Apto para instalación en exterior:	No
Tipo de instalación:	Empotrado
Calidad del material:	Poliestireno (PS)

Capacidad modular

Capacidad/Número de módulos:	1x8
Número de filas:	1

Datos técnicos

Grado de protección:	IP40
Resistencia al impacto:	IK08
Resistencia al hilo incandescente (°C):	650
Presión de bola (°C):	70
Rango de temperatura ambiente (°C):	-25 / +40
Clase de aislamiento eléctrico:	Clase II

Dimensiones

Dimensiones Pieza Alto x Ancho x Prof. (mm):	248 x 210 x 97
hueco_empotrar_alto_ancho_profundo_mm:	228 x 190 x 65
Entrada de cables superior (mm):	2xM25-3xM25/32

Entrada de cables inferior (mm): 2xM25-3xM25/32

Entrada de cables izquierda y derecha (mm): 2xM25

Características complementarias

Tipo de puerta/ventana/tapa: Transparente

Puerta reversible: No

Protección UV: No

Nº de puertas: 1

Tipo de cubierta: Puerta

Versión de la cubierta: Con muesca

Precintable: No

Enlazable: No

Regletas de neutro y tierra: No

Incorpora Raíl DIN: Sí

Placa: No

Placa ajustable: No

Placa perforada: No

Materiales

Materiales libres de halógenos: Sí

Material de cuerpo/base: Poliestireno (PS)

Material marco: Poliestireno (PS)

Material de puerta/tapa/ventana: Policarbonato (PC)

Color base: Gris RAL 7035

Color marco: Blanco RAL 9003

Color puerta: Fumé

Propiedades eléctricas

Tensión máxima de empleo (V): 1000 AC / 1500 DC

Disipación de potencia:

Disipación de potencia P(W) en función del incremento de temperatura ΔT (°C)

20	25	30	35	40
5,9	7,4	8,8	10,3	11,8

Datos calculados conforme a la norma IEC TR 60890 mediante método de verificación del aumento de temperatura en conjuntos de aparatos de conexión y control de baja tensión.

Certificados y normativa

Directiva: 2014/35/EU

Normas: UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1

Packaging

Tipo embalaje - Unitario: WR

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Cantidad mínima de venta: 10

Peso neto unitario (kg): 0.541

Peso bruto unitario (kg): 0.596

Códigos

Código GTIN-13: 8431044304502

Código arancelario: 85381000

Código ETIM 8.0: EC000214

Código ETIM 9.0: EC000214

Sostenibilidad

Fecha verificación sustancias SVHC (reach): 0000-00-00 00:00:00

Embalaje: 100% cartón reciclable

Descargas (links)

Instrucciones de montaje:

Instrucciones de Montaje: Cajas de distribución Combi-Oro