

Serie Pequeña Electrificación

Pequeña electrificación

Referencia : BV8PT

Cofret distribución IP40 Sup. 1x8 módulos puerta transparente



Características principales

Aplicación:	Domésticas
Apto para instalación en exterior:	No
Tipo de instalación:	Superficie
Calidad del material:	Poliestireno (PS)

Capacidad modular

Capacidad/Número de módulos:	1x8
Número de filas:	1

Datos técnicos

Grado de protección:	IP40
Resistencia al impacto:	IK08
Resistencia al hilo incandescente (°C):	650
Presión de bola (°C):	70
Rango de temperatura ambiente (°C):	-25 / +40
Clase de aislamiento eléctrico:	Clase II

Dimensiones

Dimensiones Pieza Alto x Ancho x Prof. (mm):	228 x 191 x 99
Entrada de cables superior (mm):	4xM25-3xM25/32
Entrada de cables inferior (mm):	4xM25-3xM25/32

Entrada de cables izquierda y derecha (mm): 1xM25/32

Características complementarias

Tipo de puerta/ventana/tapa:	Transparente
Puerta reversible:	No
Protección UV:	No
Nº de puertas:	1
Tipo de cubierta:	Puerta
Versión de la cubierta:	Con muesca
Precintable:	No
Enlazable:	No
Regletas de neutro y tierra:	No
Incorpora Raíl DIN:	Sí
Placa:	No
Placa ajustable:	No
Placa perforada:	No

Materiales

Materiales libres de halógenos:	Sí
Material de cuerpo/base:	Poliestireno (PS)
Material marco:	Poliestireno (PS)
Material de puerta/tapa/ventana:	Polycarbonato (PC)
Color base:	Blanco RAL 9003
Color marco:	Blanco RAL 9003
Color puerta:	Fumé

Propiedades eléctricas

Tensión máxima de empleo (V): 1000 AC / 1500 DC

Disipación de potencia:

Disipación de potencia P(W) en función del incremento de temperatura ΔT (°C)

20	25	30	35	40
9,0	11,2	13,4	15,7	17,9

Datos calculados conforme a la norma IEC TR 60890 mediante método de verificación del aumento de temperatura en conjuntos de aparatos de conexión y control de baja tensión.

Certificados y normativa

Directiva: 2014/35/EU

Normas: UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1

Packaging

Tipo embalaje - Unitario: WR

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Cantidad mínima de venta: 10

dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: 0.23 x 0.195 x 0.1

Peso neto unitario (kg): 0.533

Peso bruto unitario (kg): 0.587

Códigos

Código GTIN-13: 8431044246505

Código arancelario: 85381000

Código ETIM 8.0: EC000214

Código ETIM 9.0: EC000214

Sostenibilidad

Fecha verificación sustancias SVHC (reach): 0000-00-00 00:00:00

Embalaje: 100% cartón reciclable

Descargas (links)

Instrucciones de montaje:

Instrucciones de Montaje: Cajas de distribución Combi-Oro