

Serie Ecology

Cofrets de distribución IP65

Referencia : CDN4G

Cofret distribución IP65 Superficie 1x4 módulos (ABS)



Características principales

Aplicación:	Industriales (Cofrets estancos y de distribución),Energías renovables
Apto para instalación en exterior:	Sí
Tipo de instalación:	Superficie
Calidad del material:	ABS

Capacidad modular

Capacidad/Número de módulos:	1x4
Número de filas:	1

Datos técnicos

Grado de protección:	IP65
Resistencia al impacto:	IK08
Resistencia al hilo incandescente (°C):	650
Presión de bola (°C):	70
Rango de temperatura ambiente (°C):	-25 / +60
Temperatura máxima materiales (°C):	+80
Clase de aislamiento eléctrico:	Clase II

Dimensiones

Dimensiones Pieza Alto x Ancho x Prof. (mm):	177 x 102 x 105
Entrada de cables superior (mm):	1xM25

Características complementarias

Tipo de puerta/ventana/tapa:	Transparente
Puerta reversible:	No
Protección UV:	Sí
Nº de puertas:	1
Tipo de cubierta:	Puerta
Versión de la cubierta:	Cerrado
Precintable:	Sí
Enlazable:	Sí
Regletas de neutro y tierra:	No
Incorpora Raíl DIN:	Sí
Placa:	No
Placa ajustable:	No
Placa perforada:	No

Materiales

Materiales libres de halógenos:	Sí
Material de cuerpo/base:	ABS
Material marco:	ABS
Material de puerta/tapa/ventana:	Polycarbonato (PC)
Color base:	Gris RAL 7035
Color marco:	Gris RAL 7035
Color puerta:	Fumé

Propiedades eléctricas

Tensión máxima de empleo (V): 1000 AC / 1500 DC

Disipación de potencia:

Disipación de potencia P(W) en función del incremento de temperatura ΔT (°C)

20	25	30	35	40
5,0	6,2	7,5	8,7	10,0

Datos calculados conforme a la norma IEC TR 60890 mediante método de verificación del aumento de temperatura en conjuntos de aparatos de conexión y control de baja tensión.

Certificados y normativa

Directiva: 2014/35/EU

Normas: UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1

Packaging

Tipo embalaje - Unitario: WR

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Cantidad mínima de venta: 15

dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: 0.177 x 0.102 x 0.105

Peso neto unitario (kg): 0.342

Peso bruto unitario (kg): 0.377

Códigos

Código GTIN-13: 8431044284620

Código arancelario: 85381000

Código ETIM 8.0: EC000214

Código ETIM 9.0: EC000214

Sostenibilidad

Fecha verificación sustancias SVHC (reach): 0000-00-00 00:00:00

Embalaje: 100% cartón reciclable

Descargas (links)

Plano producto STP (URL):	https://ide.es/docs/planos/stp/CDN4G.stp
Plano producto DXF (URL):	https://ide.es/docs/planos/dxf/CDN4G.dxf
Plano producto PDF (URL):	https://ide.es/docs/planos/pdf/CDN4G.pdf
Instrucciones de montaje:	Instrucciones de Montaje: Cajas de Distribución Ecology en ABS