

Serie Ecology

Cofrets de distribución IP65

Referencia : CDP12PT

Cofret distribución IP65 Superficie 1x12 módulos (PC) puerta transparente



Características principales

Aplicación:	Industriales (Cofrets estancos y de distribución),Energías renovables
Apto para instalación en exterior:	Sí
Tipo de instalación:	Superficie
Calidad del material:	Policarbonato (PC)

Capacidad modular

Capacidad/Número de módulos:	1x12
Número de filas:	1

Datos técnicos

Grado de protección:	IP65
Resistencia al impacto:	IK08
Resistencia al hilo incandescente (°C):	850
Presión de bola (°C):	70
Rango de temperatura ambiente (°C):	-25 / +60
Temperatura máxima materiales (°C):	+80
Clase de aislamiento eléctrico:	Clase II

Dimensiones

Dimensiones Pieza Alto x Ancho x Prof. (mm):	246 x 310 x 148
Entrada de cables superior (mm):	6xM20-2xM25-2xM32-1xM40

Entrada de cables inferior (mm):	6xM20-2xM25-2xM32-1xM40
Entrada de cables interior (mm):	4xM25
Oblongo trasero (mm):	2xOB 25/32/25

Características complementarias

Tipo de puerta/ventana/tapa:	Transparente
Puerta reversible:	Sí
Protección UV:	Sí
Nº de puertas:	1
Tipo de cierre:	Cierre a presión
Nº de cierres:	1
Cierre - Tipo llave:	Sin llave Posibilidad de cierre con llave (ref. 92150) o cierre triangular de 8 mm (ref. 22069), disponibles como accesorios opcionales.
Tipo de cubierta:	Puerta
Versión de la cubierta:	Cerrado
Precintable:	Sí
Enlazable:	Sí
Regletas de neutro y tierra:	No
Incorpora Raíl DIN:	Sí
Placa:	No
Placa ajustable:	No
Placa perforada:	No

Materiales

Materiales libres de halógenos:	Sí
Material de cuerpo/base:	Polycarbonato (PC)
Material marco:	Polycarbonato (PC)
Material de puerta/tapa/ventana:	Polycarbonato (PC)
Material cierre:	Resina acetálica
Color base:	Gris RAL 7035
Color marco:	Gris RAL 7035
Color puerta:	Fumé

Propiedades eléctricas

Tensión máxima de empleo (V): 1000 AC / 1500 DC

Disipación de potencia:

Disipación de potencia P(W) en función del incremento de temperatura ΔT (°C)

20	25	30	35	40
16,6	20,7	24,8	29,0	33,1

Datos calculados conforme a la norma IEC TR 60890 mediante método de verificación del aumento de temperatura en conjuntos de aparatos de conexión y control de baja tensión.

Certificados y normativa

Directiva: 2014/35/EU

Normas: UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1

Packaging

Tipo embalaje - Unitario: BX

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Cantidad mínima de venta: 4

dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: 0.251 x 0.32 x 0.167

Peso neto unitario (kg): 1.489

Peso bruto unitario (kg): 1.638

Códigos

Código GTIN-13: 8431044129754

Código arancelario: 85381000

Código ETIM 8.0: EC000214

Código ETIM 9.0: EC000214

Sostenibilidad

Fecha verificación sustancias SVHC (reach): 0000-00-00 00:00:00

Embalaje: 100% cartón reciclable

Descargas (links)

Plano producto DXF (URL):

<https://ide.es/docs/planos/dxf/CDP12PT.dxf>

Plano producto PDF (URL):

<https://ide.es/docs/planos/pdf/CDP12PT.pdf>

Instrucciones de montaje:

Instrucciones de Montaje: Cajas de distribución Ecology