

Serie Cuadros de obra plásticos

Cuadros provisionales de obra plásticos

Referencia : COM40PR67/P

Cuadro de obra plástico IP65 2x13 (26) módulos monofásico 40A



Características principales

Aplicación:	Construcción
Apto para instalación en exterior:	Sí
Tipo de instalación:	Mural
Calidad del material:	ABS

Capacidad modular

Capacidad/Número de módulos:	2x13 (26)
Número de filas:	2

Componentes:

Nº	Descripción	IP	Polos	Intensidad (A)	Tensión (V)
2	Bases tipo Schuko	67	2P+TT	16	230
4	Bases de enclavamiento	67	2P+T	16	230
1	Seta de emergencia	65	-	-	-

Protecciones:

Nº	Descripción	Curva	P.Corte (kA)	Sensab. (mA)	Polos	Intensidad (A)	Tensión (V)
5	Int. Magnetotérmicos	C	10	-	2P	16	230
1	Int. Diferencial	AC	-	30	2P	40	230
1	Int. General (IGA)	C	10	-	2P	40	230

Datos técnicos

Grado de protección:	IP65
Resistencia al impacto:	IK08
Resistencia al hilo incandescente en envolvente (°C):	650
Resistencia al hilo incandescente en tomas de corriente (°C):	960

Rango de temperatura ambiente (°C): -25 / +40

Clase de aislamiento eléctrico: Clase II

Dimensiones

Dimensiones Pieza Alto x Ancho x Prof. (mm): 504 x 664 x 265

Características complementarias

Seta de emergencia: Sí Asociada a bobina de mínima tensión

Tipo de puerta/ventana/tapa: Transparente

Sujeción de puerta/tapa/ventana: Atornillado

Puerta reversible: No

Protección UV: Sí

Tipo de cierre: Con tornillos

Tipo de cubierta: Puerta

Versión de la cubierta: Cerrado

Precintable: Sí

Enlazable: No

Incorpora Raíl DIN: Sí

Materiales

Materiales libres de halógenos: Sí

Material de puerta/tapa/ventana: Policarbonato (PC)

Color: Gris RAL 7035

Color puerta: Fumé

Propiedades eléctricas

Tensión (V): 230

Intensidad nominal (A): 40

Tipo de interruptor: Monofásico

Certificados y normativa

Directiva:	2014/35/EU
Normas:	UNE-EN 61439-1; UNE-EN 61439-4 (en los requisitos

Packaging

Suministro:	Se suministran completamente montadas según las especificaciones de cada referencia, protegidas con un plástico retráctil e introducidas en un embalaje múltiple de cartón según el número de unidades solicitadas.
Tipo embalaje - Unitario:	BX
U.M. Embalaje - Unitario:	C62
Cantidad mínima de venta:	1
dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m:	0.51 x 0.67 x 0.27

Códigos

Código GTIN-13:	8431044416069
Código arancelario:	85371098
Código ETIM 8.0:	EC000484
Código ETIM 9.0:	EC000484

Sostenibilidad

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):	0000-00-00 00:00:00
Embalaje:	100% cartón reciclable

Descargas (links)

Instrucciones de montaje:	93064
---------------------------	-------