

Serie Cuadros de obra metálicos

Cuadros provisionales de obra metálicos

Referencia : COM706020/BMP

Cuadro de obra metálico IP65 4x12 (48) módulos trifásico 63A



Características principales

Aplicación:	Construcción
Apto para instalación en exterior:	No
Tipo de instalación:	Mural
Calidad del material:	Acero laminado en frío

Capacidad modular

Capacidad/Número de módulos:	4x12 (48)
Número de filas:	4

Componentes:

Nº	Descripción	IP	Polos	Intensidad (A)	Tensión (V)
1	Base de enclavamiento	67	3P+N+T	32	400
1	Base de enclavamiento	67	3P+T	32	400
1	Base de enclavamiento	67	3P+T	16	400
1	Base de enclavamiento	67	2P+T	16	230
4	Bases tipo Schuko	67	2P+TT	16	230
1	Seta de emergencia	65	-	-	-

Protecciones:

Nº	Descripción	Curva	P.Corte (kA)	Sensab. (mA)	Polos	Intensidad (A)	Tensión (V)
1	Int. Magnetotérmico	C	10	-	4P	32	400
1	Int. Magnetotérmico	C	10	-	3P	32	400
1	Int. Magnetotérmico	C	10	-	3P	16	400
3	Int. Magnetotérmicos	C	10	-	2P	16	230
1	Int. Diferencial	AC	-	30	4P	63	400
1	Int. Diferencial	AC	-	30	4P	40	400
1	Int. Diferencial	AC	-	30	2P	40	230
1	Int. General (IGA)	C	10	-	4P	63	400

Datos técnicos

Grado de protección:	IP65
Resistencia al impacto:	IK08
Resistencia al hilo incandescente en tomas de corriente (°C):	960
Rango de temperatura ambiente (°C):	-25 / +40

Dimensiones

Dimensiones Pieza Alto x Ancho x Prof. (mm):	700 x 635 x 270
--	-----------------

Características complementarias

Seta de emergencia:	Sí Asociada a bobina de mínima tensión
Tipo de puerta/ventana/tapa:	Opaca
Puerta reversible:	No
Protección UV:	Sí
Tipo de cierre:	Doble barra 5 mm
Nº de cierres:	2
Cierre - Tipo llave:	Doble barra 5 mm Llave en poliamida incluida
Precintable:	No
Enlazable:	No
Incorpora Raíl DIN:	No

Materiales

Materiales libres de halógenos:	No
Material cierre:	Poliamida
Color:	Gris RAL 7035
Acabado:	Pintura poliéster endurecida gofrada

Propiedades eléctricas

Tensión (V):	230/400
Intensidad nominal (A):	63
Tipo de interruptor:	Trifásico

Certificados y normativa

Directiva:	2014/35/EU
Normas:	UNE-EN 61439-1; UNE-EN 61439-4 (en los requisitos)

Packaging

Suministro:	- Suministrados completamente montados según las especificaciones de cada referencia. - Introducidos en embalaje individual de cartón.
Tipo embalaje - Unitario:	BX
U.M. Embalaje - Unitario:	C62
Cantidad mínima de venta:	1
dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m:	0.73 x 0.655 x 0.115
Peso neto unitario (kg):	34.128
Peso bruto unitario (kg):	37.541

Códigos

Código GTIN-13:	8431044220567
Código arancelario:	85371098
Código ETIM 8.0:	EC000484
Código ETIM 9.0:	EC000484

Sostenibilidad

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):	0000-00-00 00:00:00
Embalaje:	100% cartón reciclable

Descargas (links)

Instrucciones de montaje:	93064
---------------------------	-------