

Serie Cuadros de obra plásticos

Cuadros provisionales de obra plásticos

Referencia : COT125ST/P

Cuadro de obra plástico IP65 3x12 (36) módulos trifásico 125A



Características principales

Aplicación:	Construcción
Apto para instalación en exterior:	Sí
Tipo de instalación:	Mural
Calidad del material:	ABS

Capacidad modular

Capacidad/Número de módulos:	1x18 + 2x12 (42)
Número de filas:	3

Componentes:

Nº	Descripción	IP	Polos	Intensidad (A)	Tensión (V)
2	Bases tipo Schuko	67	2P+TT	16	230
1	Base de enclavamiento	67	2P+T	16	230
1	Base de enclavamiento	67	3P+T	16	400
1	Base de enclavamiento	67	3P+N+T	16	400
1	Base de enclavamiento	67	3P+T	32	400
1	Base de enclavamiento	67	3P+N+T	32	400
1	Base grúa	67	3P+N+T	63	400
1	Seta de emergencia	65	-	-	-

Protecciones:

Nº	Descripción	Curva	P.Corte (kA)	Sensab. (mA)	Polos	Intensidad (A)	Tensión (V)
1	Int. Magnetotérmico	C	10	-	4P	63	400
1	Int. Magnetotérmico	C	10	-	4P	32	400
1	Int. Magnetotérmico	C	10	-	3P	32	400
1	Int. Magnetotérmicos	C	10	-	4P	16	400
1	Int. Magnetotérmico	C	10	-	3P	16	400
2	Int. Magnetotérmicos	C	10	-	2P	16	230
3	Int. Diferenciales	AC	-	30	4P	63	400
1	Int. General (IGA)	C	10	-	4P	125	400

Datos técnicos

Grado de protección:	IP65
Resistencia al impacto:	IK08
Resistencia al hilo incandescente en envoltente (°C):	650
Resistencia al hilo incandescente en tomas de corriente (°C):	960
Rango de temperatura ambiente (°C):	-25 / +40
Clase de aislamiento eléctrico:	Clase II

Dimensiones

Dimensiones Pieza Alto x Ancho x Prof. (mm):	496 x 1270 x 225
--	------------------

Características complementarias

Seta de emergencia:	Sí Asociada a bobina de mínima tensión
Tipo de puerta/ventana/tapa:	Transparente
Puerta reversible:	No
Protección UV:	Sí
Tipo de cierre:	Cierre a presión
Nº de cierres:	2
Cierre - Tipo llave:	Sin llave
Tipo de cubierta:	Puerta
Versión de la cubierta:	Cerrado
Precintable:	Sí
Enlazable:	Sí
Incorpora Raíl DIN:	Sí

Materiales

Materiales libres de halógenos:	Sí
Material de puerta/tapa/ventana:	Policarbonato (PC)
Material cierre:	Resina acetálica

Color: Gris RAL 7035

Color puerta: Fumé

Propiedades eléctricas

Tensión (V): 230/400

Intensidad nominal (A): 125

Tipo de interruptor: Trifásico

Certificados y normativa

Directiva: 2014/35/EU

Normas: UNE-EN 61439-1; UNE-EN 61439-4 (en los requisitos

Packaging

Suministro: Se suministran completamente montadas según las especificaciones de cada referencia, protegidas con un plástico retráctil e introducidas en un embalaje múltiple de cartón según el número de unidades solicitadas.

Tipo embalaje - Unitario: BX

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Cantidad mínima de venta: 1

dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: 0.52 x 1.37 x 0.115

Códigos

Código GTIN-13: 8431044416052

Código arancelario: 85371098

Código ETIM 8.0: EC000484

Código ETIM 9.0: EC000484

Sostenibilidad

Fecha verificación sustancias SVHC (reach): 0000-00-00 00:00:00

Embalaje: 100% cartón reciclable

Descargas (links)

Instrucciones de montaje:

93064