

## Serie Star

Cofrets para tomas de corriente IP65

**Referencia : CSNPLUS/RR**

Cofret IP65 Para tomas de corriente módulo adicional regleta neutro y tierra



### Características principales

|                                    |                                                   |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aplicación:                        | Industriales (Cofrets estancos y de distribución) |
| Apto para instalación en exterior: | Sí                                                |
| Tipo de instalación:               | Superficie                                        |
| Calidad del material:              | ABS                                               |

### Capacidad modular

### Datos técnicos

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| Grado de protección:                    | IP65      |
| Resistencia al impacto:                 | IK08      |
| Resistencia al hilo incandescente (°C): | 650       |
| Presión de bola (°C):                   | 70        |
| Rango de temperatura ambiente (°C):     | -25 / +60 |
| Temperatura máxima materiales (°C):     | +80       |
| Clase de aislamiento eléctrico:         | Clase II  |

### Dimensiones

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Dimensiones Pieza Alto x Ancho x Prof. (mm): | 436 x 142 x 127 |
| Entrada de cables superior (mm):             | 2xM20-1xM40     |
| Entrada de cables inferior (mm):             | 2xM20-1xM40     |
| Oblongo trasero (mm):                        | 2xOB25x25       |

## Características complementarias

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Tipo de puerta/ventana/tapa:            | Opaca              |
| Sujeción de puerta/tapa/ventana:        | Atornillado        |
| Puerta reversible:                      | No                 |
| Protección UV:                          | Sí                 |
| Nº de puertas:                          | 1                  |
| Tipo de cierre:                         | Con tornillos      |
| Tipo de cubierta:                       | Cubierta           |
| Versión de la cubierta:                 | Cerrado            |
| Precintable:                            | Sí                 |
| Enlazable:                              | Sí                 |
| Regletas de neutro y tierra:            | Sí                 |
| Sección de cable neutro y tierra (mm²): | 2x(4-10)+4x(2,5-6) |
| Incorpora Raíl DIN:                     | No                 |
| Placa:                                  | No                 |
| Placa ajustable:                        | No                 |
| Placa perforada:                        | No                 |

## Materiales

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Materiales libres de halógenos:  | Sí                 |
| Material de cuerpo/base:         | ABS                |
| Material marco:                  | ABS                |
| Material de puerta/tapa/ventana: | Polycarbonato (PC) |
| Color base:                      | Gris RAL 7035      |
| Color marco:                     | Gris RAL 7035      |
| Color puerta:                    | Fumé               |

## Propiedades eléctricas

Tensión máxima de empleo (V): 1000 AC / 1500 DC

Intensidad máxima admisible (A): 125

Disipación de potencia:

| Disipación de potencia P(W) en función del incremento de temperatura ?T (°C) |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| 20                                                                           | 25   | 30   | 35   | 40   |
| 10,5                                                                         | 13,2 | 15,8 | 18,4 | 21,0 |

Datos calculados conforme a la norma IEC TR 60890 mediante método de verificación del aumento de temperatura en conjuntos de aparatos de conexión y control de baja tensión.

## Certificados y normativa

Directiva: 2014/35/EU

Normas: UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1

## Packaging

Tipo embalaje - Unitario: BX

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Cantidad mínima de venta: 6

dimensiones\_embalaje\_unitario\_alto\_ancho\_prof\_m: 0.446 x 0.153 x 0.15

Peso neto unitario (kg): 1

Peso bruto unitario (kg): 1.1

## Códigos

Código GTIN-13: 8431044243825

Código arancelario: 85381000

Código ETIM 8.0: EC000379

Código ETIM 9.0: EC000379

## Sostenibilidad

Fecha verificación sustancias SVHC (reach): 0000-00-00 00:00:00

Embalaje: 100% cartón reciclable

---

## Descargas (links)

---

|                                  |                                                                                                         |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Plano producto STP (URL):</b> | <a href="https://ide.es/docs/planos/stp/CSNPLUSRR.stp">https://ide.es/docs/planos/stp/CSNPLUSRR.stp</a> |
| <b>Plano producto DXF (URL):</b> | <a href="https://ide.es/docs/planos/dxf/CSNPLUSRR.dxf">https://ide.es/docs/planos/dxf/CSNPLUSRR.dxf</a> |
| <b>Plano producto PDF (URL):</b> | <a href="https://ide.es/docs/planos/pdf/CSNPLUSRR.pdf">https://ide.es/docs/planos/pdf/CSNPLUSRR.pdf</a> |
| <b>Instrucciones de montaje:</b> | Instrucciones de Montaje: Modulo plus Star                                                              |