

## Serie Domos derivación

Cajas de derivación. Empotrar paredes convencionales

**Referencia : CT1010**

Caja derivación empotrar con tornillos 108x108x50



### Características principales

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Aplicación:                        | Domésticas                       |
| Apto para instalación en exterior: | No                               |
| Tipo de instalación:               | Empotrado paredes convencionales |
| Calidad del material:              | Poliestireno (PS)                |

### Capacidad modular

### Datos técnicos

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| Grado de protección:                    | IP33     |
| Resistencia al impacto:                 | IK07     |
| Resistencia al hilo incandescente (°C): | 650      |
| Rango de temperatura ambiente (°C):     | -5 / +40 |
| Clase de aislamiento eléctrico:         | Clase II |

### Dimensiones

|                                              |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| Dimensiones Pieza Alto x Ancho x Prof. (mm): | 119 x 119 x 53 |
| hueco_empotrar_alto_ancho_profundo_mm:       | 108 x 108 x 50 |

### Características complementarias

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Tipo de puerta/ventana/tapa:     | Opaca atornillada |
| Sujeción de puerta/tapa/ventana: | Atornillado       |

---

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| <b>Puerta reversible:</b>           | No            |
| <b>Protección UV:</b>               | No            |
| <b>Nº de puertas:</b>               | 1             |
| <b>Tipo de cierre:</b>              | Con tornillos |
| <b>Tipo de cubierta:</b>            | Cubierta      |
| <b>Versión de la cubierta:</b>      | Tapa ciega    |
| <b>Precintable:</b>                 | No            |
| <b>Enlazable:</b>                   | No            |
| <b>Regletas de neutro y tierra:</b> | No            |
| <b>Incorpora Raíl DIN:</b>          | No            |
| <b>Placa:</b>                       | No            |
| <b>Placa ajustable:</b>             | No            |
| <b>Placa perforada:</b>             | No            |

---

## Materiales

---

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| <b>Materiales libres de halógenos:</b>  | Sí                |
| <b>Material de cuerpo/base:</b>         | Poliestireno (PS) |
| <b>Material de puerta/tapa/ventana:</b> | Poliestireno (PS) |
| <b>Color:</b>                           | Blanco RAL 9003   |
| <b>Color base:</b>                      | Negro             |

---

## Propiedades eléctricas

Tensión máxima de empleo (V): 1000 AC / 1500 DC

Disipación de potencia:

Disipación de potencia P(W) en función del incremento de temperatura  $\Delta T$  (°C)

| 20  | 25  | 30  | 35  | 40  |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 2,2 | 2,7 | 3,2 | 3,8 | 4,3 |

Datos calculados conforme a la norma IEC TR 60890 mediante método de verificación del aumento de temperatura en conjuntos de aparatos de conexión y control de baja tensión.

## Certificados y normativa

Directiva: 2014/35/EU

Normas: UNE-EN 62208; UNE-EN 60670-1

## Packaging

Tipo embalaje - Unitario: WR

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Cantidad mínima de venta: 120

dimensiones\_embalaje\_unitario\_alto\_ancho\_prof\_m: 0.119 x 0.119 x 0.053

Peso neto unitario (kg): 0.093

Peso bruto unitario (kg): 0.102

## Códigos

Código GTIN-13: 8431044270005

Código arancelario: 85381000

Código ETIM 8.0: EC002601

Código ETIM 9.0: EC002601

## Sostenibilidad

Fecha verificación sustancias SVHC (reach): 0000-00-00 00:00:00

Embalaje: 100% cartón reciclable

## Descargas (links)

---

Plano producto STP (URL): <https://ide.es/docs/planos/stp/CT1010.stp>

Plano producto DXF (URL): <https://ide.es/docs/planos/dxf/CT1010.dxf>

Plano producto PDF (URL): <https://ide.es/docs/planos/pdf/CT1010.pdf>

Instrucciones de montaje: 91204