

Serie Domos derivación

Cajas de derivación. Empotrar paredes convencionales

Referencia : CT1017

Caja derivación empotrar con tornillos 108x168x51



Características principales

Aplicación:	Domésticas
Apto para instalación en exterior:	No
Tipo de instalación:	Empotrado paredes convencionales
Calidad del material:	Poliestireno (PS)

Capacidad modular

Datos técnicos

Grado de protección:	IP33
Resistencia al impacto:	IK07
Resistencia al hilo incandescente (°C):	650
Rango de temperatura ambiente (°C):	-5 / +40
Clase de aislamiento eléctrico:	Clase II

Dimensiones

Dimensiones Pieza Alto x Ancho x Prof. (mm):	119 x 189 x 54
hueco_empotrar_alto_ancho_profundo_mm:	108 x 168 x 51

Características complementarias

Tipo de puerta/ventana/tapa:	Opaca atornillada
Sujeción de puerta/tapa/ventana:	Atornillado

Puerta reversible:	No
Protección UV:	No
Nº de puertas:	1
Tipo de cierre:	Con tornillos
Tipo de cubierta:	Cubierta
Versión de la cubierta:	Tapa ciega
Precintable:	No
Enlazable:	No
Regletas de neutro y tierra:	No
Incorpora Raíl DIN:	No
Placa:	No
Placa ajustable:	No
Placa perforada:	No

Material

Materiales libres de halógenos:	Sí
Material de cuerpo/base:	Poliestireno (PS)
Material de puerta/tapa/ventana:	Poliestireno (PS)
Color:	Blanco RAL 9003
Color base:	Negro

Propiedades eléctricas

Tensión máxima de empleo (V): 1000 AC / 1500 DC

Disipación de potencia:

Disipación de potencia P(W) en función del incremento de temperatura ΔT (°C)

20	25	30	35	40
3,3	4,1	4,9	5,7	6,5

Datos calculados conforme a la norma IEC TR 60890 mediante método de verificación del aumento de temperatura en conjuntos de aparatos de conexión y control de baja tensión.

Certificados y normativa

Directiva: 2014/35/EU

Normas: UNE-EN 62208; UNE-EN 60670-1

Packaging

Tipo embalaje - Unitario: WR

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Cantidad mínima de venta: 70

dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: 0.119 x 0.189 x 0.054

Peso neto unitario (kg): 0.14

Peso bruto unitario (kg): 0.154

Códigos

Código GTIN-13: 8431044271002

Código arancelario: 85381000

Código ETIM 8.0: EC002601

Código ETIM 9.0: EC002601

Sostenibilidad

Fecha verificación sustancias SVHC (reach): 0000-00-00 00:00:00

Embalaje: 100% cartón reciclable

Descargas (links)

Plano producto STP (URL):	https://ide.es/docs/planos/stp/CT1017.stp
Plano producto DXF (URL):	https://ide.es/docs/planos/dxf/CT1017.dxf
Plano producto PDF (URL):	https://ide.es/docs/planos/pdf/CT1017.pdf
Instrucciones de montaje:	91204