

Serie Domos-K derivación

Cajas de derivación. Empotrar paredes huecas

Referencia : CT2232/PH

Caja derivación empotrar con tornillos paredes huecas
204x305x61

Características principales

Aplicación:	Domésticas
Apto para instalación en exterior:	No
Tipo de instalación:	Empotrado paredes huecas
Calidad del material:	Poliestireno (PS)

Capacidad modular

Datos técnicos

Resistencia al hilo incandescente (°C):	850
Rango de temperatura ambiente (°C):	-5 / +40

Dimensiones

Dimensiones Pieza Alto x Ancho x Prof. (mm):	220 x 320 x 65
hueco_empotrar_alto_ancho_profundo_mm:	204 x 305 x 61

Características complementarias

Tipo de puerta/ventana/tapa:	Opaca atornillada
Sujeción de puerta/tapa/ventana:	Atornillado
Puerta reversible:	No
Protección UV:	No
Nº de puertas:	1

Tipo de cierre:	Con tornillos
Tipo de cubierta:	Cubierta
Versión de la cubierta:	Tapa ciega
Precintable:	No
Enlazable:	No
Regletas de neutro y tierra:	No
Incorpora Raíl DIN:	No
Equipado con:	Otros
Tipo entrada de cables:	Pretroquelada
Placa:	No
Placa ajustable:	No
Placa perforada:	No
Forma:	Rectangular

Materiales

Materiales libres de halógenos:	Sí
Material de cuerpo/base:	ABS
Material de puerta/tapa/ventana:	Poliestireno (PS)
Color:	Blanco RAL 9003
Color base:	Blanco RAL 9003

Propiedades eléctricas

Tensión máxima de empleo (V): 1000 AC / 1500 DC

Disipación de potencia:

Disipación de potencia P(W) en función del incremento de temperatura ΔT (°C)

20	25	30	35	40
8,3	10,4	12,4	14,5	16,6

Datos calculados conforme a la norma IEC TR 60890 mediante método de verificación del aumento de temperatura en conjuntos de aparatos de conexión y control de baja tensión.

Certificados y normativa

Packaging

Tipo embalaje - Unitario: WR

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Cantidad mínima de venta: 9

dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: 0.22 x 0.32 x 0.065

Peso neto unitario (kg): 0.558

Peso bruto unitario (kg): 0.613

Códigos

Código GTIN-13: 8431044529936

Código arancelario: 85381000

Código ETIM 8.0: EC002601

Código ETIM 9.0: EC002601

Sostenibilidad

Fecha verificación sustancias SVHC (reach): 0000-00-00 00:00:00

Descargas (links)

Plano producto STP (URL): <https://ide.es/docs/planos/stp/CT2232PH.stp>

Plano producto DXF (URL): <https://ide.es/docs/planos/dxf/CT2232PH.dxf>

Plano producto PDF (URL): <https://ide.es/docs/planos/pdf/CT2232PH.pdf>

Instrucciones de montaje: 91452