

Serie Domos mecanismos

Cajas de mecanismos. Empotrar paredes convencionales

Referencia : D88

Caja mecanismos 71x71x43 empotrar con tornillo



Características principales

Aplicación:	Domésticas
Apto para instalación en exterior:	No
Tipo de instalación:	Empotrado paredes convencionales
Calidad del material:	Poliestireno (PS)

Capacidad modular

Datos técnicos

Resistencia al hilo incandescente (°C):	650
Presión de bola (°C):	70
Rango de temperatura ambiente (°C):	-5 / +40

Dimensiones

Dimensiones Pieza Alto x Ancho x Prof. (mm):	71 x 71 x 43
hueco_empotrar_alto_ancho_profundo_mm:	71 x 71 x 43

Características complementarias

Tipo de puerta/ventana/tapa:	Sin tapa
Puerta reversible:	No
Protección UV:	No
Tipo de cierre:	-

Precintable: No

Enlazable: No

Regletas de neutro y tierra: No

Incorpora Raíl DIN: No

Placa: No

Placa ajustable: No

Placa perforada: No

Materiales

Materiales libres de halógenos: Sí

Color: Negro

Propiedades eléctricas

Tensión máxima de empleo (V): 1000 AC / 1500 DC

Disipación de potencia:

Disipación de potencia P(W) en función del incremento de temperatura ΔT (°C)

20	25	30	35	40
0,9	1,1	1,3	1,5	1,7

Datos calculados conforme a la norma IEC TR 60890 mediante método de verificación del aumento de temperatura en conjuntos de aparatos de conexión y control de baja tensión.

Certificados y normativa

Directiva: 2014/35/EU

Normas: UNE-EN 60670-1-22

Packaging

Tipo embalaje - Unitario: WR

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Cantidad mínima de venta: 640

dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: 0.071 x 0.071 x 0.043

Peso neto unitario (kg): 0.026

Peso bruto unitario (kg): 0.028

Códigos

Código GTIN-13: 8431044458502

Código arancelario: 85381000

Código ETIM 8.0: EC002601

Código ETIM 9.0: EC002601

Sostenibilidad

Fecha verificación sustancias SVHC (reach): 0000-00-00 00:00:00

Embalaje: 100% cartón reciclable

Descargas (links)
