

Serie Kit Vivienda

Cajas de distribución IP40 + Registro de Terminación de Red

Referencia : DFF54/RTR50608PLAS

Conjunto RTR 500x600x80 plástica + caja distribución DFF54PO



Características principales

Aplicación:	Construcción
Apto para instalación en exterior:	No
Tipo de instalación:	Empotrado paredes convencionales
Calidad del material:	Poliestireno (PS)

Capacidad modular

Capacidad/Número de módulos:	3x18 (54)
Número de filas:	3

Datos técnicos

Grado de protección:	IP33
Resistencia al impacto en caja:	IK08
Resistencia al impacto en RTR:	IK07
Resistencia al hilo incandescente (°C):	650
Presión de bola (°C):	70
Rango de temperatura ambiente (°C):	-25 / +40
Clase de aislamiento eléctrico:	Clase II

Dimensiones

Dimensiones exteriores caja DFF AltoxAnchoxProf. (mm):	532x408x105
--	-------------

Dimensiones hueco empotrar caja DFF
Alt.xAnch.xProf. (mm): 497x376x72

Dimensiones exteriores caja RTR Alt.xAnch.Prof.
(mm): 532x668x95

Dimensiones hueco empotrar caja RTR
Alt.xAnch.xProf. (mm): 520x658x63

Características complementarias

Tipo de puerta/ventana/tapa:	Opaca
Sujeción de puerta/tapa/ventana:	Encajado a presión
Puerta reversible:	Sí
Protección UV:	No
Nº de puertas:	2
Tipo de cierre:	Puerta a presión
Tipo de cubierta:	Puerta
Versión de la cubierta:	Con muesca
Precintable:	No
Enlazable:	Sí
Regletas de neutro y tierra:	No
Incorpora Raíl DIN:	Sí
Placa:	No
Placa ajustable:	No
Placa perforada:	No

Materiales

Materiales libres de halógenos:	Sí
Material de cuerpo/base:	Poliestireno (PS)
Material marco:	Poliestireno (PS)
Material de puerta/tapa/ventana:	Poliestireno (PS)
Color base:	Gris RAL 7035
Color marco:	Blanco RAL 9003
Color puerta:	Blanco RAL 9003

Propiedades eléctricas

Tensión máxima de empleo (V): 1000 AC / 1500 DC

Disipación de potencia:

Disipación de potencia P(W) en función del incremento de temperatura ΔT (°C)

20	25	30	35	40
61,0	76,2	91,5	106,7	122,0

Datos calculados conforme a la norma IEC TR 60890 mediante método de verificación del aumento de temperatura en conjuntos de aparatos de conexión y control de baja tensión.

Certificados y normativa

Directiva: 2014/35/EU

Normas: UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1

Packaging

Tipo embalaje - Unitario: BX

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Cantidad mínima de venta: 1

dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: 0.54 x 0.337 x 0.118

Peso neto unitario (kg): 6.665

Peso bruto unitario (kg): 7.331

Códigos

Código GTIN-13: 8431044369495

Código arancelario: 85381000

Código ETIM 8.0: EC002601

Código ETIM 9.0: EC002601

Sostenibilidad

Fecha verificación sustancias SVHC (reach): 0000-00-00 00:00:00

Embalaje: 100% cartón reciclable

Descargas (links)

Plano producto DXF (URL): <https://ide.es/docs/planos/dxf/DFF54RTR50608PLAS.dxf>

Plano producto PDF (URL): <https://ide.es/docs/planos/pdf/DFF54RTR50608PLAS.pdf>

Instrucciones de montaje: Instrucciones de Montaje: Kit vivienda PC