


Serie Diamant

Cajas de distribución plásticas de empotrar IP40

Referencia : DFF72PO

Caja distribución IP40 Empotrar pared sólida 4x18 (72) módulos



Características principales

Aplicación:	Domésticas
Apto para instalación en exterior:	No
Tipo de instalación:	Empotrado paredes convencionales
Calidad del material:	Poliestireno (PS)

Capacidad modular

Capacidad/Número de módulos:	4x18 (72)
Número de filas:	4

Datos técnicos

Grado de protección:	IP40
Resistencia al impacto:	IK08
Resistencia al hilo incandescente (°C):	650
Presión de bola (°C):	70
Rango de temperatura ambiente (°C):	-25 / +40
Clase de aislamiento eléctrico:	Clase II

Dimensiones

Dimensiones Pieza Alto x Ancho x Prof. (mm):	380 x 851 x 105
hueco_empotrar_alto_ancho_profundo_mm:	345 x 823 x 72

Características complementarias

Tipo de puerta/ventana/tapa:	Opaca
Sujeción de puerta/tapa/ventana:	Encajado a presión
Puerta reversible:	Sí
Protección UV:	No
Nº de puertas:	2
Tipo de cierre:	Puerta a presión
Tipo de cubierta:	Puerta
Versión de la cubierta:	Con muesca
Precintable:	No
Enlazable:	Sí
Regletas de neutro y tierra:	No
Incorpora Raíl DIN:	Sí
Placa:	No
Placa ajustable:	No
Placa perforada:	No

Materiales

Materiales libres de halógenos:	Sí
Material de cuerpo/base:	Poliestireno (PS)
Material marco:	Poliestireno (PS)
Material de puerta/tapa/ventana:	Poliestireno (PS)
Color base:	Gris RAL 7035
Color marco:	Blanco RAL 9003
Color puerta:	Blanco RAL 9003

Propiedades eléctricas

Tensión máxima de empleo (V): 1000 AC / 1500 DC

Disipación de potencia:

Disipación de potencia P(W) en función del incremento de temperatura ΔT (°C)

20	25	30	35	40
38,5	48,1	57,7	67,3	77,0

Datos calculados conforme a la norma IEC TR 60890 mediante método de verificación del aumento de temperatura en conjuntos de aparatos de conexión y control de baja tensión.

Certificados y normativa

Directiva: 2014/35/EU

Normas: UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1

Packaging

Tipo embalaje - Unitario: BX

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Cantidad mínima de venta: 1

dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: 0.388 x 0.428 x 0.105

Peso neto unitario (kg): 4.073

Peso bruto unitario (kg): 4.48

Códigos

Código GTIN-13: 8431044385730

Código arancelario: 85381000

Código ETIM 8.0: EC000214

Código ETIM 9.0: EC000214

Sostenibilidad

Fecha verificación sustancias SVHC (reach): 0000-00-00 00:00:00

Embalaje: 100% cartón reciclable

Descargas (links)

Plano producto DXF (URL):

<https://ide.es/docs/planos/dxf/DFF72PO.dxf>

Plano producto PDF (URL):

<https://ide.es/docs/planos/pdf/DFF72PO.pdf>

Instrucciones de montaje:

Instrucciones de Montaje: Cajas de distribución Diamant