

Serie Tecno

Cajas de bornas en acero laminado IP66

Referencia : ELA6040135

Caja bornas IP66 Acero laminado 600x400x135 laterales lisos
tapa atornillada



Características principales

Aplicación:	Automatización y control
Apto para instalación en exterior:	No
Tipo de instalación:	Superficie
Dimensiones Pieza Alto x Ancho x Prof. (mm):	600 x 400 x 135
Calidad del material:	Acero laminado en frío

Datos técnicos

Grado de protección:	IP66
Grado de protección NEMA:	1, 4, 12
Resistencia al impacto:	IK10
Rango de temperatura ambiente (°C):	-25 / +60

Dimensiones

Dimensiones Pieza Alto x Ancho x Prof. (mm):	600 x 400 x 135
espacio_apertura_boca_cuerpo_alto_ancho_mm:	575 x 375

Características complementarias

Tipo de puerta/ventana/tapa:	Opaca atornillada
Sujeción de puerta/tapa/ventana:	Atornillado
Puerta reversible:	No
Tipo de cuerpo:	Compacto
Tipo de cierre:	Con tornillos
Placa:	No
Placa ajustable:	No
Placa perforada:	No
Nº Soportes de placa (Lateral):	2
Nº soportes de placa (Central):	1
Modelo mural apoyado:	No
Módulo en esquina:	No
Montaje intermedio:	No
Tejadillo inclinado:	No

Materiales

Material cierre:	Acero cincado
Material junta:	Poliuretano
Color:	Gris RAL 7035
Acabado:	Pintura poliéster endurecida gofrada
Espesor cuerpo (mm):	1.2
Espesor panel superior/inferior (mm):	1.2

Cargas máximas

Propiedades eléctricas

Tensión máxima de empleo (V): 1000 AC / 1500 DC

Disipación de potencia:

Disipación de potencia P(W) en función del incremento de temperatura ?T (°C)				
20	25	30	35	40
61,3	76,6	92,0	107,3	122,6

Datos calculados conforme a la norma IEC TR 60890 mediante método de verificación del aumento de temperatura en conjuntos de aparatos de conexión y control de baja tensión.

Certificados y normativa

Directiva: 2014/35/EU

Normas: UNE-EN 62208

Packaging

Tipo embalaje - Unitario: BX

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Cantidad mínima de venta: 1

dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: 0.62 x 0.415 x 0.155

Peso neto unitario (kg): 9.437

Peso bruto unitario (kg): 10.381

Códigos

Código GTIN-13:	8431044175300
Código arancelario:	85381000
Código ETIM 8.0:	EC002713
Código ETIM 9.0:	EC002713

Sostenibilidad

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):	0000-00-00 00:00:00
Embalaje:	100% cartón reciclable

Descargas (links)

Plano producto STP (URL):	https://ide.es/docs/planos/stp/ELA6040135.stp
Plano producto DXF (URL):	https://ide.es/docs/planos/dxf/ELA6040135.dxf
Plano producto PDF (URL):	https://ide.es/docs/planos/pdf/ELA6040135.pdf
Instrucciones de montaje:	92894