

Serie Argenta Plus Rack 19"

Armarios autoportantes Rack 19"

Referencia : ENLBP18010060PT/SP

Armario enl bastidor pivotante 36U 1800x1000x600 sin placa
puerta transparente



Características principales

Aplicación:	Grandes proyectos de ingeniería
Apto para instalación en exterior:	No
Tipo de instalación:	Autoportante
Dimensiones Pieza Alto x Ancho x Prof. (mm):	1800 x 1000 x 600
Calidad del material:	Acero laminado en frío

Datos técnicos

Grado de protección:	IP55
Grado de protección NEMA:	1, 12
Resistencia al impacto:	IK09
Rango de temperatura ambiente (°C):	-25 / +60

Dimensiones

Dimensiones Pieza Alto x Ancho x Prof. (mm):	1800 x 1000 x 600
Entrada de cables - Ancho x Profundo (mm):	770x510
Puerta cristal hueco visto - Alto x Ancho (mm):	1586 x 420

Características complementarias

Tipo de puerta/ventana/tapa:	Transparente única
Puerta reversible:	Sí
Nº de puertas:	1
Tipo de cuerpo:	Enlazable
Tipo de cierre:	Maneta de palanca + inserto doble barra 5 mm
Placa:	No
Placa ajustable:	No
Placa perforada:	No
Nº de bisagras:	4
Nº de cierres:	1
Cierre - Nº puntos:	4 puntos
Cierre - Tipo llave:	Doble barra 5 mm Llave zamak incluida
Modelo mural apoyado:	Sí
Módulo en esquina:	No
Montaje intermedio:	No
Tejadillo inclinado:	No

Materiales

Material de puerta/tapa/ventana:	Vidrio templado
Material cierre:	Poliamida 6 + GF30
Material bastidor:	Acero cincado
Material junta:	Poliuretano
Color:	Gris RAL 7035
Acabado:	Pintura poliéster endurecida gofrada
Espesor puerta (mm):	4
Espesor panel lateral (mm):	1.5
Espesor tapa pasacables (mm):	1.2

Cargas máximas

Carga máxima total (kg): 100

Propiedades eléctricas

Tensión máxima de empleo (V): 1000 AC / 1500 DC

Intensidad nominal (A): Hasta 6200 (según tipo de accesorio).

Disipación de potencia:

Disipación de potencia P(W) en función del incremento de temperatura ΔT (°C)				
20	25	30	35	40
583,4	729,3	875,2	1021,0	1166,9

Datos calculados conforme a la norma IEC TR 60890 mediante método de verificación del aumento de temperatura en conjuntos de aparatos de conexión y control de baja tensión.

Certificados y normativa

Directiva: 2014/35/EU

Normas: UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1

Packaging

Tipo embalaje - Unitario: PF

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Cantidad mínima de venta: 1

dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: 1.975 x 1.05 x 0.75

Peso neto unitario (kg): 167.151

Peso bruto unitario (kg): 183.867

Códigos

Código GTIN-13:	8431044202075
Código arancelario:	85381000
Código ETIM 8.0:	EC000261
Código ETIM 9.0:	EC000261

Sostenibilidad

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):	0000-00-00 00:00:00
Embalaje:	100% cartón reciclable

Descargas (links)

Instrucciones de montaje:	Instrucciones de Montaje: Armarios enlazables con bastidor pivotante Argenta Plus
Videos:	ARGENTA PLUS PO ENL (ESP-ING)