

## Serie Argenta Plus FSC

Armarios autoportantes semi-compactos en acero laminado IP55-IP65

**Referencia : FSC2006040PO/SP**

Armario autoportante IP65 FSC 2000x600x400 puerta opaca sin placa



### Características principales

|                                              |                                 |
|----------------------------------------------|---------------------------------|
| Aplicación:                                  | Grandes proyectos de ingeniería |
| Apto para instalación en exterior:           | No                              |
| Tipo de instalación:                         | Autoportante                    |
| Dimensiones Pieza Alto x Ancho x Prof. (mm): | 2000 x 600 x 400                |
| Calidad del material:                        | Acero laminado en frío          |

### Datos técnicos

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Grado de protección:                | IP65      |
| Grado de protección NEMA:           | 1, 4, 12  |
| Resistencia al impacto:             | IK10      |
| Rango de temperatura ambiente (°C): | -25 / +60 |

### Dimensiones

|                                              |                  |
|----------------------------------------------|------------------|
| Dimensiones Pieza Alto x Ancho x Prof. (mm): | 2000 x 600 x 400 |
| Entrada de cables - Ancho x Profundo (mm):   | 370x310          |
| espacio_util_interior_alto_ancho_prof_mm:    | 1910 x 510 x 310 |

## Características complementarias

|                              |                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| Tipo de puerta/ventana/tapa: | Opaca única                                  |
| Puerta reversible:           | Sí                                           |
| Nº de puertas:               | 1                                            |
| Tipo de cuerpo:              | Semi-compacto                                |
| Tipo de cierre:              | Maneta de palanca + inserto doble barra 5 mm |
| Placa:                       | No                                           |
| Placa ajustable:             | No                                           |
| Placa perforada:             | No                                           |
| Nº de bisagras:              | 4                                            |
| Nº de cierres:               | 1                                            |
| Cierre - Nº puntos:          | 4 puntos                                     |
| Cierre - Tipo llave:         | Doble barra 5 mm Llave zamak incluida        |
| Modelo mural apoyado:        | Sí                                           |
| Módulo en esquina:           | No                                           |
| Montaje intermedio:          | No                                           |
| Tejadillo inclinado:         | No                                           |

## Materiales

|                                       |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Material cierre:                      | Poliamida 6 + GF30                   |
| Material junta:                       | Poliuretano                          |
| Color:                                | Gris RAL 7035                        |
| Acabado:                              | Pintura poliéster endurecida gofrada |
| Espesor puerta (mm):                  | 2                                    |
| Espesor panel superior/inferior (mm): | 1.5                                  |
| Espesor panel trasero (mm):           | 1.5                                  |
| Espesor tapa pasacables (mm):         | 1.2                                  |
| Espesor laterales (mm):               | 1.5                                  |

## Cargas máximas

## Propiedades eléctricas

Tensión máxima de empleo (V): 1000 AC / 1500 DC

Intensidad nominal (A): Hasta 6200 (según tipo de accesorio).

Disipación de potencia:

Disipación de potencia P(W) en función del incremento de temperatura  $\Delta T$  (°C)

| 20    | 25    | 30    | 35    | 40    |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 380,2 | 475,2 | 570,2 | 665,3 | 760,3 |

Datos calculados conforme a la norma IEC TR 60890 mediante método de verificación del aumento de temperatura en conjuntos de aparatos de conexión y control de baja tensión.

## Certificados y normativa

Directiva: 2014/35/EU

Normas: UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1

## Packaging

Tipo embalaje - Unitario: PF

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Cantidad mínima de venta: 1

dimensiones\_embalaje\_unitario\_alto\_ancho\_prof\_m: 2.175 x 0.7 x 0.55

Peso neto unitario (kg): 94.62

Peso bruto unitario (kg): 104.082

## Códigos

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Código GTIN-13:     | 8431044117553 |
| Código arancelario: | 85381000      |
| Código ETIM 8.0:    | EC000261      |
| Código ETIM 9.0:    | EC000261      |

## Sostenibilidad

|                                             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| Fecha verificación sustancias SVHC (reach): | 0000-00-00 00:00:00    |
| Embalaje:                                   | 100% cartón reciclable |

## Descargas (links)

|                           |                                                                                                                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plano producto STP (URL): | <a href="https://ide.es/docs/planos/stp/FSC2006040POSP.stp">https://ide.es/docs/planos/stp/FSC2006040POSP.stp</a> |
| Plano producto DXF (URL): | <a href="https://ide.es/docs/planos/dxf/FSC2006040POSP.dxf">https://ide.es/docs/planos/dxf/FSC2006040POSP.dxf</a> |
| Plano producto PDF (URL): | <a href="https://ide.es/docs/planos/pdf/FSC2006040POSP.pdf">https://ide.es/docs/planos/pdf/FSC2006040POSP.pdf</a> |
| Instrucciones de montaje: | Instrucciones de Montaje: Armarios compactos Argenta Plus                                                         |