

Serie Kit Vivienda

Cajas de distribución IP40 + Registro de Terminación de Red

Referencia : GME28PH/RTR50608PME

Conjunto RTR 500x600x80 metálico + caja distribución GME28PO/PH



Características principales

Aplicación:	Construcción
Apto para instalación en exterior:	No
Tipo de instalación:	Empotrado paredes huecas

Capacidad modular

Capacidad/Número de módulos:	2x14 (28)
Número de filas:	2

Datos técnicos

Grado de protección:	IP33
Resistencia al impacto en caja:	IK08
Resistencia al impacto en RTR:	IK07
Resistencia al hilo incandescente (°C):	850
Rango de temperatura ambiente (°C):	-25 / +40
Clase de aislamiento eléctrico:	Clase II

Dimensiones

Dimensiones exteriores caja GME Alt.xAnch.xProf. (mm):	502x387x97
Dimensiones hueco empotrar caja GME Alt.xAnch.Prof. (mm):	469x354x87
Dimensiones exteriores caja RTR Alt.xAnch.Prof. (mm):	627x775x99

Dimensiones hueco empotrar caja RTR
AlttoxAnchoxProf. (mm):

592x740x89

Características complementarias

Tipo de puerta/ventana/tapa:	Opaca
Puerta reversible:	Sí
Protección UV:	No
Nº de puertas:	2
Tipo de cierre:	Cierre a presión
Nº de cierres:	3
Cierre - Tipo llave:	Sin llave Posibilidad de cierre con llave como accesorio (ref. 22040)
Tipo de cubierta:	Puerta
Versión de la cubierta:	Cerrado
Precintable:	No
Enlazable:	Sí
Regletas de neutro y tierra:	No
Incorpora Raíl DIN:	Sí
Placa:	No
Placa ajustable:	No
Placa perforada:	No

Materiales

Materiales libres de halógenos:	Sí
Material de cuerpo/base:	ABS
Material marco:	Acero laminado en frío
Material de puerta/tapa/ventana:	Acero laminado en frío
Material tapa chasis:	Poliestireno (PS)
Material cierre:	ABS
Color base:	Gris RAL 7035
Color marco:	Blanco RAL 9003
Color puerta:	Blanco RAL 9003
Acabado:	Liso

Propiedades eléctricas

Tensión máxima de empleo (V): 1000 AC / 1500 DC

Disipación de potencia:

Disipación de potencia P(W) en función del incremento de temperatura ΔT (°C)

20	25	30	35	40
21,1/35,6	26,3/44,5	31,6/53,4	36,8/62,3	42,1/71,2

Certificados y normativa

Directiva: 2014/35/EU

Normas: UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1

Packaging

Tipo embalaje - Unitario: BX

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Cantidad mínima de venta: 1

dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: 0.644 x 0.399 x 0.113

Peso neto unitario (kg): 10.824

Peso bruto unitario (kg): 11.906

Códigos

Código GTIN-13: 8431044479156

Código arancelario: 85381000

Código ETIM 8.0: EC002601

Código ETIM 9.0: EC002601

Sostenibilidad

Fecha verificación sustancias SVHC (reach): 0000-00-00 00:00:00

Embalaje: 100% cartón reciclable

Descargas (links)

Instrucciones de montaje:

Instrucciones de Montaje: Registros RTR50608PME - RTR50608PME/PH