

Serie Gold-MM Multimedia

Cajas multimedia de empotrar IP40

Referencia : GMEM42PO42/RR

Caja multimedia IP40 Empotrar paredes convencionales con placa multimedia 300x295 mm y 42 módulos de capacidad. Con barras de neutro y tierra



Características principales

Aplicación:	Terciario (residencial)
Apto para instalación en exterior:	No
Tipo de instalación:	Empotrado paredes convencionales
Calidad del material:	Acero laminado en frío

Capacidad modular

Capacidad/Número de módulos:	3x14 (42)
Número de filas:	3

Datos técnicos

Grado de protección:	IP40
Resistencia al impacto:	IK08
Resistencia al hilo incandescente (°C):	650
Clase de aislamiento eléctrico:	Clase II

Dimensiones

Dimensiones Pieza Alto x Ancho x Prof. (mm):	627 x 775 x 99
hueco_empotrar_alto_ancho_profundo_mm:	592 x 742 x 89
Entrada de cables posterior (mm):	4x[4xM25-2xM32-2xM40]
Entrada de cables izquierda y derecha (mm):	10xø50-2x(80x54)
Dim. placa - Alto (mm); Dim. placa - Ancho (mm):	300 x 295

Características complementarias

Tipo de puerta/ventana/tapa:	Opaca
Puerta reversible:	No
Protección UV:	No
Nº de puertas:	1
Tipo de cierre:	Cierre a presión
Nº de cierres:	2
Cierre - Tipo llave:	Sin llave Posibilidad de cierre con llave como accesorio (ref. 22040)
Tipo de cubierta:	Puerta
Versión de la cubierta:	Cerrado
Precintable:	No
Enlazable:	Sí
Regletas de neutro y tierra:	Sí
Sección de cable neutro y tierra (mm²):	16x(2,5-6)+16x(4-10)+2x(10-25)+2x(16-35)
Incorpora Raíl DIN:	Sí
Placa:	Sí
Tipo de placa:	Microperforada
Placa ajustable:	No
Placa perforada:	Sí

Materiales

Materiales libres de halógenos:	Sí
Material de cuerpo/base:	Poliestireno (PS)
Material marco:	Acero laminado en frío
Material de puerta/tapa/ventana:	Acero laminado en frío
Material tapa chasis:	Poliestireno (PS)
Material cierre:	ABS
Color base:	Gris RAL 7035
Color marco:	Blanco RAL 9003
Color puerta:	Blanco RAL 9003
Acabado:	Liso

Propiedades eléctricas

Intensidad máxima admisible (A): 125

Disipación de potencia:

Disipación de potencia P(W) en función del incremento de temperatura ΔT (°C)

20	25	30	35	40
52,5	65,6	78,7	91,8	104,9

Datos calculados conforme a la norma IEC TR 60890 mediante método de verificación del aumento de temperatura en conjuntos de aparatos de conexión y control de baja tensión.

Certificados y normativa

Packaging

Tipo embalaje - Unitario: WR

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Cantidad mínima de venta: 2

dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: 0.399 x 0.644 x 0.113

Peso neto unitario (kg): 9.296

Peso bruto unitario (kg): 10.226

Códigos

Código GTIN-13: 8431044115702

Código arancelario: 85381000

Código ETIM 8.0: EC000214

Código ETIM 9.0: EC000214

Sostenibilidad

Fecha verificación sustancias SVHC (reach): 0000-00-00 00:00:00

Descargas (links)

Plano producto STP (URL): <https://ide.es/docs/planos/stp/GMEM42PO42RR.stp>

Plano producto DXF (URL):

<https://ide.es/docs/planos/dxf/GMEM42PO42RR.dxf>

Plano producto PDF (URL):

<https://ide.es/docs/planos/pdf/GMEM42PO42RR.pdf>

Instrucciones de montaje:

Instrucciones de Montaje: Gold Metal Empotrar Multimedia 28 RR/RA