

Serie Gold-MM Multimedia

Cajas multimedia de empotrar IP40

Referencia : GMEM70PO

Caja multimedia IP40 Empotrar paredes convencionales con placa multimedia 550x295 mm y 14 módulos de capacidad



Características principales

Aplicación:	Terciario (residencial)
Apto para instalación en exterior:	No
Tipo de instalación:	Empotrado paredes convencionales
Calidad del material:	Acero laminado en frío

Capacidad modular

Capacidad/Número de módulos:	1x14
Número de filas:	1

Datos técnicos

Grado de protección:	IP40
Resistencia al impacto:	IK08
Resistencia al hilo incandescente (°C):	650
Clase de aislamiento eléctrico:	Clase II

Dimensiones

Dimensiones Pieza Alto x Ancho x Prof. (mm):	877 x 387 x 99
hueco_empotrar_alto_ancho_profundo_mm:	842 x 352 x 89
Entrada de cables posterior (mm):	2x[2xM25-1xM32-1xM40]
Entrada de cables izquierda y derecha (mm):	8xø50-1x(80x54)
Dim. placa - Alto (mm); Dim. placa - Ancho (mm):	550 x 295

Características complementarias

Tipo de puerta/ventana/tapa:	Opaca
Puerta reversible:	No
Protección UV:	No
Nº de puertas:	1
Tipo de cierre:	Cierre a presión
Nº de cierres:	1
Cierre - Tipo llave:	Sin llave Posibilidad de cierre con llave como accesorio (ref. 22040)
Tipo de cubierta:	Puerta
Versión de la cubierta:	Cerrado
Precintable:	No
Enlazable:	Sí
Regletas de neutro y tierra:	No
Incorpora Raíl DIN:	Sí
Placa:	Sí
Tipo de placa:	Microperforada
Placa ajustable:	No
Placa perforada:	Sí

Materiales

Materiales libres de halógenos:	Sí
Material de cuerpo/base:	Poliestireno (PS)
Material marco:	Acero laminado en frío
Material de puerta/tapa/ventana:	Acero laminado en frío
Material tapa chasis:	Poliestireno (PS)
Material cierre:	ABS
Color base:	Gris RAL 7035
Color marco:	Blanco RAL 9003
Color puerta:	Blanco RAL 9003
Acabado:	Liso

Propiedades eléctricas

Disipación de potencia:

Disipación de potencia P(W) en función del incremento de temperatura ?T (°C)

20	25	30	35	40
36,6	45,7	54,9	64,0	73,2

Datos calculados conforme a la norma IEC TR 60890 mediante método de verificación del aumento de temperatura en conjuntos de aparatos de conexión y control de baja tensión.

Certificados y normativa

Packaging

Tipo embalaje - Unitario:	BX
U.M. Embalaje - Unitario:	C62
Cantidad mínima de venta:	1
dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m:	0.894 x 0.399 x 0.108
Peso neto unitario (kg):	6.519
Peso bruto unitario (kg):	7.17

Códigos

Código GTIN-13:	8431044535739
Código arancelario:	85381000
Código ETIM 8.0:	EC000214
Código ETIM 9.0:	EC000214

Sostenibilidad

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):	0000-00-00 00:00:00
---	---------------------

Descargas (links)

Plano producto STP (URL):	https://ide.es/docs/planos/stp/GMEM70PO.stp
Plano producto DXF (URL):	https://ide.es/docs/planos/dxf/GMEM70PO.dxf

Plano producto PDF (URL):

<https://ide.es/docs/planos/pdf/GMEM70PO.pdf>

Instrucciones de montaje:

Instrucciones de Montaje: Gold Metal Empotrar Multimedia 42-56-70