

## Serie Gold-M superficie

Cajas de distribución metálicas de superficie IP40

**Referencia : GMS96PO**

Caja distribución IP40 Superficie 4x24 (96) mód. Base y puerta metálica. Tapas plásticas

### Características principales

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Aplicación:                        | Terciario (residencial) |
| Apto para instalación en exterior: | No                      |
| Tipo de instalación:               | Superficie              |
| Calidad del material:              | Acero laminado en frío  |

### Capacidad modular

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Capacidad/Número de módulos: | 4x24 (96) |
| Número de filas:             | 4         |

### Datos técnicos

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| Grado de protección:                    | IP40      |
| Resistencia al impacto:                 | IK08      |
| Resistencia al hilo incandescente (°C): | 650       |
| Rango de temperatura ambiente (°C):     | -25 / +40 |
| Clase de aislamiento eléctrico:         | Clase I   |

### Dimensiones

### Características complementarias

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Tipo de puerta/ventana/tapa: | Opaca |
| Puerta reversible:           | Sí    |

|                              |                                                                       |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Protección UV:               | No                                                                    |
| Nº de puertas:               | 1                                                                     |
| Tipo de cierre:              | Cierre a presión                                                      |
| Nº de cierres:               | 1                                                                     |
| Cierre - Tipo llave:         | Sin llave Posibilidad de cierre con llave como accesorio (ref. 22040) |
| Tipo de cubierta:            | Puerta                                                                |
| Versión de la cubierta:      | Cerrado                                                               |
| Precintable:                 | No                                                                    |
| Enlazable:                   | No                                                                    |
| Regletas de neutro y tierra: | No                                                                    |
| Incorpora Raíl DIN:          | Sí                                                                    |
| Placa:                       | No                                                                    |
| Placa ajustable:             | No                                                                    |
| Placa perforada:             | No                                                                    |

## Materiales

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Materiales libres de halógenos:  | Sí                     |
| Material de cuerpo/base:         | Acero laminado en frío |
| Material marco:                  | Acero laminado en frío |
| Material de puerta/tapa/ventana: | Acero laminado en frío |
| Material tapa chasis:            | Poliestireno (PS)      |
| Material cierre:                 | ABS                    |
| Color base:                      | Gris RAL 7035          |
| Color marco:                     | Blanco RAL 9003        |
| Color puerta:                    | Blanco RAL 9003        |
| Acabado:                         | Liso                   |

## Propiedades eléctricas

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Tensión máxima de empleo (V): | 1000 AC / 1500 DC |
|-------------------------------|-------------------|

## Certificados y normativa

## Packaging

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| U.M. Embalaje - Unitario: | C62 |
|---------------------------|-----|

## Códigos

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Código GTIN-13: | 8431044605142 |
|-----------------|---------------|

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Código arancelario: | 85381000 |
|---------------------|----------|

|                  |          |
|------------------|----------|
| Código ETIM 8.0: | EC000214 |
|------------------|----------|

|                  |          |
|------------------|----------|
| Código ETIM 9.0: | EC000214 |
|------------------|----------|

## Sostenibilidad

|                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Fecha verificación sustancias SVHC (reach): | 0000-00-00 00:00:00 |
|---------------------------------------------|---------------------|

## Descargas (links)