

Serie Gold-M superficie

Cajas de distribución metálicas de superficie IP40

Referencia : GMST48PO/RR

Caja distribución IP40 Superficie 2x24 (48) mód. Base y puerta metálica regleta N&T. Tapas metálicas

Características principales

Aplicación:	Terciario (residencial)
Apto para instalación en exterior:	No
Tipo de instalación:	Superficie
Calidad del material:	Acero laminado en frío

Capacidad modular

Capacidad/Número de módulos:	2x24 (48)
Número de filas:	2

Datos técnicos

Grado de protección:	IP40
Resistencia al impacto:	IK08
Resistencia al hilo incandescente (°C):	650
Rango de temperatura ambiente (°C):	-25 / +40
Clase de aislamiento eléctrico:	Clase I

Dimensiones

Características complementarias

Tipo de puerta/ventana/tapa:	Opaca
Puerta reversible:	Sí

Protección UV:	No
Nº de puertas:	1
Tipo de cierre:	Cierre a presión
Nº de cierres:	1
Cierre - Tipo llave:	Sin llave Posibilidad de cierre con llave como accesorio (ref. 22040)
Tipo de cubierta:	Puerta
Versión de la cubierta:	Cerrado
Precintable:	No
Enlazable:	No
Regletas de neutro y tierra:	Sí
Incorpora Raíl DIN:	Sí
Placa:	No
Placa ajustable:	No
Placa perforada:	No

Materiales

Materiales libres de halógenos:	No
Material de cuerpo/base:	Acero laminado en frío
Material marco:	Acero laminado en frío
Material de puerta/tapa/ventana:	Acero laminado en frío
Material tapa chasis:	Acero laminado en frío
Material cierre:	ABS
Color base:	Blanco RAL 9003
Color marco:	Blanco RAL 9003
Color puerta:	Blanco RAL 9003
Acabado:	Liso

Propiedades eléctricas

Tensión máxima de empleo (V):	1000 AC / 1500 DC
Intensidad máxima admisible (A):	125

Certificados y normativa

Packaging

U.M. Embalaje - Unitario:	C62
---------------------------	-----

Códigos

Código GTIN-13:	8431044605067
Código arancelario:	85381000
Código ETIM 8.0:	EC000214
Código ETIM 9.0:	EC000214

Sostenibilidad

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):	0000-00-00 00:00:00
---	---------------------

Descargas (links)