

## Serie Argenta

Armarios de fijación mural en acero laminado IP66

**Referencia : GN10012030/PD**

Armario mural IP55 Acero laminado. 1000x1200x300. Puerta opaca doble con placa



### Características principales

|                                              |                          |
|----------------------------------------------|--------------------------|
| Aplicación:                                  | Automatización y control |
| Apto para instalación en exterior:           | No                       |
| Tipo de instalación:                         | Mural                    |
| Dimensiones Pieza Alto x Ancho x Prof. (mm): | 1000 x 1200 x 300        |
| Calidad del material:                        | Acero laminado en frío   |

### Datos técnicos

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Grado de protección:                | IP55      |
| Grado de protección NEMA:           | 1, 12     |
| Resistencia al impacto:             | IK10      |
| Rango de temperatura ambiente (°C): | -25 / +60 |

### Dimensiones

|                                                  |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| Dimensiones Pieza Alto x Ancho x Prof. (mm):     | 1000 x 1200 x 300 |
| Sujeción a pared Alto x Ancho (mm):              | 960 x 1160        |
| Dim. placa - Alto (mm); Dim. placa - Ancho (mm): | 970 x 1150        |
| Entrada de cables - Ancho x Profundo (mm):       | 2x(125x485)       |
| espacio_util_interior_alto_ancho_prof_mm:        | 950 x 1150 x 279  |

## Características complementarias

|                              |                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| Tipo de puerta/ventana/tapa: | Opaca doble                                  |
| Puerta reversible:           | Sí                                           |
| Nº de puertas:               | 2                                            |
| Tipo de cuerpo:              | Compacto                                     |
| Tipo de cierre:              | Doble barra 5 mm                             |
| Placa:                       | Sí                                           |
| Tipo de placa:               | Lisa                                         |
| Placa ajustable:             | No                                           |
| Placa perforada:             | No                                           |
| Nº de bisagras:              | 6                                            |
| Nº de cierres:               | 1                                            |
| Cierre - Nº puntos:          | 3 puntos                                     |
| Cierre - Tipo llave:         | Doble barra 5 mm Llave en poliamida incluida |
| Nº de perfiles en puerta:    | 4                                            |
| Modelo mural apoyado:        | No                                           |
| Módulo en esquina:           | No                                           |
| Montaje intermedio:          | No                                           |
| Tejadillo inclinado:         | No                                           |

## Materiales

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Material cierre:              | Poliamida                            |
| Material placa:               | Acero galvanizado                    |
| Material junta:               | Poliuretano                          |
| Color:                        | Gris RAL 7035                        |
| Acabado:                      | Pintura poliéster endurecida gofrada |
|                               |                                      |
| Espesor cuerpo (mm):          | 1.5                                  |
| Espesor puerta (mm):          | 2                                    |
| Espesor placa (mm):           | 2                                    |
| Espesor tapa pasacables (mm): | 2                                    |

## Cargas máximas

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Carga máxima total (kg):  | 390 |
| Carga máxima puerta (kg): | 40  |
| Carga máxima placa (kg):  | 350 |

## Propiedades eléctricas

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Tensión máxima de empleo (V): | 1000 AC / 1500 DC |
|-------------------------------|-------------------|

Disipación de potencia:

Disipación de potencia P(W) en función del incremento de temperatura  $\Delta T$  (°C)

| 20    | 25    | 30    | 35    | 40    |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 299,6 | 374,5 | 449,5 | 524,4 | 599,3 |

Datos calculados conforme a la norma IEC TR 60890 mediante método de verificación del aumento de temperatura en conjuntos de aparatos de conexión y control de baja tensión.

## Certificados y normativa

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| Directiva: | 2014/35/EU                   |
| Normas:    | UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1 |

## Packaging

|                                                  |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| Tipo embalaje - Unitario:                        | BX                  |
| U.M. Embalaje - Unitario:                        | C62                 |
| Cantidad mínima de venta:                        | 1                   |
| dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: | 1.015 x 1.22 x 0.32 |
| Peso neto unitario (kg):                         | 78.269              |
| Peso bruto unitario (kg):                        | 86.096              |

## Códigos

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Código GTIN-13:     | 8431044075716 |
| Código arancelario: | 85381000      |
| Código ETIM 8.0:    | EC000261      |
| Código ETIM 9.0:    | EC000261      |

## Sostenibilidad

|                                             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| Fecha verificación sustancias SVHC (reach): | 0000-00-00 00:00:00    |
| Embalaje:                                   | 100% cartón reciclable |

## Descargas (links)

|                           |                                                                                                               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plano producto STP (URL): | <a href="https://ide.es/docs/planos/stp/GN10012030PD.stp">https://ide.es/docs/planos/stp/GN10012030PD.stp</a> |
| Plano producto DXF (URL): | <a href="https://ide.es/docs/planos/dxf/GN10012030PD.dxf">https://ide.es/docs/planos/dxf/GN10012030PD.dxf</a> |
| Plano producto PDF (URL): | <a href="https://ide.es/docs/planos/pdf/GN10012030PD.pdf">https://ide.es/docs/planos/pdf/GN10012030PD.pdf</a> |
| Instrucciones de montaje: | Instrucciones de Montaje: Armarios Argenta                                                                    |