

Serie Argenta

Armarios de fijación mural en acero laminado IP66

Referencia : GN508025/SP

Armario mural IP66 Acero laminado. 500x800x250. Puerta opaca sin placa



Características principales

Aplicación:	Automatización y control
Apto para instalación en exterior:	No
Tipo de instalación:	Mural
Dimensiones Pieza Alto x Ancho x Prof. (mm):	500 x 800 x 250
Calidad del material:	Acero laminado en frío

Datos técnicos

Grado de protección:	IP66
Grado de protección NEMA:	1, 4, 12
Resistencia al impacto:	IK10
Rango de temperatura ambiente (°C):	-25 / +60

Dimensiones

Dimensiones Pieza Alto x Ancho x Prof. (mm):	500 x 800 x 250
Sujeción a pared Alto x Ancho (mm):	460 x 760
Entrada de cables - Ancho x Profundo (mm):	125 x 685
espacio_util_interior_alto_ancho_prof_mm:	450 x 750 x 229
Puerta cristal hueco visto - Alto x Ancho (mm):	396 x 649

Características complementarias

Tipo de puerta/ventana/tapa:	Opaca única
Puerta reversible:	Sí
Nº de puertas:	1
Tipo de cuerpo:	Compacto
Tipo de cierre:	Doble barra 5 mm
Placa:	No
Placa ajustable:	No
Placa perforada:	No
Nº de bisagras:	2
Nº de cierres:	2
Cierre - Nº puntos:	1 punto
Cierre - Tipo llave:	Doble barra 5 mm Llave en poliamida incluida
Nº de perfiles en puerta:	2
Modelo mural apoyado:	No
Módulo en esquina:	No
Montaje intermedio:	No
Tejadillo inclinado:	No

Materiales

Material cierre:	Poliamida
Material junta:	Poliuretano
Color:	Gris RAL 7035
Acabado:	Pintura poliéster endurecida gofrada
Espesor cuerpo (mm):	1.5
Espesor puerta (mm):	1.5
Espesor tapa pasacables (mm):	2

Cargas máximas

Carga máxima total (kg): 225

Carga máxima puerta (kg): 25

Propiedades eléctricas

Tensión máxima de empleo (V): 1000 AC / 1500 DC

Disipación de potencia:

Disipación de potencia P(W) en función del incremento de temperatura ΔT (°C)				
20	25	30	35	40
117,2	146,4	175,7	205,0	234,3

Datos calculados conforme a la norma IEC TR 60890 mediante método de verificación del aumento de temperatura en conjuntos de aparatos de conexión y control de baja tensión.

Certificados y normativa

Directiva: 2014/35/EU

Normas: UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1

Packaging

Tipo embalaje - Unitario: BX

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Cantidad mínima de venta: 1

dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: 0.52 x 0.815 x 0.27

Peso neto unitario (kg): 20.979

Peso bruto unitario (kg): 23.077

Códigos

Código GTIN-13:	8431044333359
Código arancelario:	85381000
Código ETIM 8.0:	EC000261
Código ETIM 9.0:	EC000261

Sostenibilidad

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):	0000-00-00 00:00:00
Embalaje:	100% cartón reciclable

Descargas (links)

Plano producto STP (URL):	https://ide.es/docs/planos/stp/GN508025SP.stp
Plano producto DXF (URL):	https://ide.es/docs/planos/dxf/GN508025SP.dxf
Plano producto PDF (URL):	https://ide.es/docs/planos/pdf/GN508025SP.pdf
Instrucciones de montaje:	Instrucciones de Montaje: Armarios Argenta