

Serie Argenta Galvanizado

Armarios de fijación mural en acero galvanizado IP66

Referencia : GNG406020

Armario mural IP66 Acero galvanizado 400x600x200 puerta opaca con placa



Características principales

Aplicación:	Automatización y control, Ambientes corrosivos
Apto para instalación en exterior:	No
Tipo de instalación:	Mural
Dimensiones Pieza Alto x Ancho x Prof. (mm):	400 x 600 x 200
Calidad del material:	Acero galvanizado

Datos técnicos

Grado de protección:	IP66
Grado de protección NEMA:	1, 4, 12
Resistencia al impacto:	IK10
Rango de temperatura ambiente (°C):	-25 / +60

Dimensiones

Dimensiones Pieza Alto x Ancho x Prof. (mm):	400 x 600 x 200
Sujeción a pared Alto x Ancho (mm):	360 x 560
Dim. placa - Alto (mm); Dim. placa - Ancho (mm):	370 x 55
Entrada de cables - Ancho x Profundo (mm):	125 x 485
espacio_util_interior_alto_ancho_prof_mm:	350 x 350 x 179

Características complementarias

Tipo de puerta/ventana/tapa:	Opaca única
Puerta reversible:	Sí
Nº de puertas:	1
Tipo de cuerpo:	Compacto
Tipo de cierre:	Doble barra 5 mm
Placa:	Sí
Tipo de placa:	Lisa
Placa ajustable:	No
Placa perforada:	No
Nº de bisagras:	2
Nº de cierres:	1
Cierre - Nº puntos:	1 punto
Cierre - Tipo llave:	Doble barra 5 mm Llave en poliamida incluida
Nº de perfiles en puerta:	2
Modelo mural apoyado:	No
Módulo en esquina:	No
Montaje intermedio:	No
Tejadillo inclinado:	No

Materiales

Material cierre:	Poliamida
Material placa:	Acero galvanizado
Material junta:	Poliuretano
Color:	Gris RAL 7035
Acabado:	Pintura poliéster endurecida gofrada
Espesor cuerpo (mm):	1.2
Espesor puerta (mm):	1.2
Espesor placa (mm):	2
Espesor tapa pasacables (mm):	2

Cargas máximas

Carga máxima total (kg):	225
Carga máxima puerta (kg):	25
Carga máxima placa (kg):	200

Propiedades eléctricas

Tensión máxima de empleo (V):	1000 AC / 1500 DC
-------------------------------	-------------------

Disipación de potencia:

Disipación de potencia P(W) en función del incremento de temperatura ΔT (°C)

20	25	30	35	40
71,2	89,1	106,9	124,7	142,5

Datos calculados conforme a la norma IEC TR 60890 mediante método de verificación del aumento de temperatura en conjuntos de aparatos de conexión y control de baja tensión.

Certificados y normativa

Directiva:	2014/35/EU
Normas:	UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1

Packaging

Tipo embalaje - Unitario:	BX
U.M. Embalaje - Unitario:	C62
Cantidad mínima de venta:	1
dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m:	0.415 x 0.62 x 0.22
Peso neto unitario (kg):	14.91
Peso bruto unitario (kg):	16.401

Códigos

Código GTIN-13:	8431044426839
Código arancelario:	85381000
Código ETIM 8.0:	EC000261
Código ETIM 9.0:	EC000261

Sostenibilidad

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):	0000-00-00 00:00:00
Embalaje:	100% cartón reciclable

Descargas (links)

Plano producto STP (URL):	https://ide.es/docs/planos/stp/GNG406020.stp
Plano producto DXF (URL):	https://ide.es/docs/planos/dxf/GNG406020.dxf
Plano producto PDF (URL):	https://ide.es/docs/planos/pdf/GNG406020.pdf
Instrucciones de montaje:	Instrucciones de Montaje: Armarios Argenta