

Serie Argenta

Armarios de fijación mural en acero laminado IP66

Referencia : GNT12010030

Armario mural IP66 Acero laminado. 1200x1000x300. Puerta transparente con placa



Características principales

Aplicación:	Automatización y control
Apto para instalación en exterior:	No
Tipo de instalación:	Mural
Dimensiones Pieza Alto x Ancho x Prof. (mm):	1200 x 1000 x 300
Calidad del material:	Acero laminado en frío

Datos técnicos

Grado de protección:	IP66
Grado de protección NEMA:	1, 4, 12
Resistencia al impacto:	IK09
Rango de temperatura ambiente (°C):	-25 / +60

Dimensiones

Dimensiones Pieza Alto x Ancho x Prof. (mm):	1200 x 1000 x 300
Sujeción a pared Alto x Ancho (mm):	1160 x 960
Dim. placa - Alto (mm); Dim. placa - Ancho (mm):	1170 x 950
Entrada de cables - Ancho x Profundo (mm):	125x885
espacio_util_interior_alto_ancho_prof_mm:	1150 x 950 x 279
Puerta cristal hueco visto - Alto x Ancho (mm):	1097 x 819

Características complementarias

Tipo de puerta/ventana/tapa:	Transparente única
Puerta reversible:	Sí
Nº de puertas:	1
Tipo de cuerpo:	Compacto
Tipo de cierre:	Doble barra 5 mm
Placa:	Sí
Tipo de placa:	Lisa
Placa ajustable:	No
Placa perforada:	No
Nº de bisagras:	3
Nº de cierres:	1
Cierre - Nº puntos:	3 puntos
Cierre - Tipo llave:	Doble barra 5 mm Llave en poliamida incluida
Nº de perfiles en puerta:	4
Modelo mural apoyado:	No
Módulo en esquina:	No
Montaje intermedio:	No
Tejadillo inclinado:	No

Materiales

Material de puerta/tapa/ventana:	Vidrio templado
Material cierre:	Poliamida
Material placa:	Acero galvanizado
Material junta:	Poliuretano
Color:	Gris RAL 7035
Acabado:	Pintura poliéster endurecida gofrada
Espesor cuerpo (mm):	1.5
Espesor puerta (mm):	4
Espesor placa (mm):	2
Espesor tapa pasacables (mm):	2

Cargas máximas

Carga máxima total (kg):	390
Carga máxima puerta (kg):	40
Carga máxima placa (kg):	350

Propiedades eléctricas

Tensión máxima de empleo (V):	1000 AC / 1500 DC
-------------------------------	-------------------

Disipación de potencia:

Disipación de potencia P(W) en función del incremento de temperatura ΔT (°C)

20	25	30	35	40
302,3	377,8	453,4	529,0	604,6

Datos calculados conforme a la norma IEC TR 60890 mediante método de verificación del aumento de temperatura en conjuntos de aparatos de conexión y control de baja tensión.

Certificados y normativa

Directiva:	2014/35/EU
Normas:	UNE-EN 62208,UNE-EN 61439-1

Packaging

Tipo embalaje - Unitario:	BX
U.M. Embalaje - Unitario:	C62
Cantidad mínima de venta:	1
dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m:	1.22 x 1.015 x 0.32
Peso neto unitario (kg):	69.445
Peso bruto unitario (kg):	76.39

Códigos

Código GTIN-13:	8431044455372
Código arancelario:	85381000
Código ETIM 8.0:	EC000261
Código ETIM 9.0:	EC000261

Sostenibilidad

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):	0000-00-00 00:00:00
Embalaje:	100% cartón reciclable

Descargas (links)

Plano producto STP (URL):	https://ide.es/docs/planos/stp/GNT12010030.stp
Plano producto DXF (URL):	https://ide.es/docs/planos/dxf/GNT12010030.dxf
Plano producto PDF (URL):	https://ide.es/docs/planos/pdf/GNT12010030.pdf
Instrucciones de montaje:	Instrucciones de Montaje: Armarios Argenta