

## Serie Argenta

Armarios de fijación mural en acero laminado IP66

**Referencia : GNT404020**

Armario mural IP66 Acero laminado. 400x400x200. Puerta transparente con placa



### Características principales

|                                              |                          |
|----------------------------------------------|--------------------------|
| Aplicación:                                  | Automatización y control |
| Apto para instalación en exterior:           | No                       |
| Tipo de instalación:                         | Mural                    |
| Dimensiones Pieza Alto x Ancho x Prof. (mm): | 400 x 400 x 200          |
| Calidad del material:                        | Acero laminado en frío   |

### Datos técnicos

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Grado de protección:                | IP66      |
| Grado de protección NEMA:           | 1, 4, 12  |
| Resistencia al impacto:             | IK09      |
| Rango de temperatura ambiente (°C): | -25 / +60 |

### Dimensiones

|                                                  |                 |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| Dimensiones Pieza Alto x Ancho x Prof. (mm):     | 400 x 400 x 200 |
| Sujeción a pared Alto x Ancho (mm):              | 360 x 360       |
| Dim. placa - Alto (mm); Dim. placa - Ancho (mm): | 370 x 350       |
| Entrada de cables - Ancho x Profundo (mm):       | 125x285         |
| espacio_util_interior_alto_ancho_prof_mm:        | 350 x 350 x 179 |
| Puerta cristal hueco visto - Alto x Ancho (mm):  | 296 x 248       |

## Características complementarias

|                              |                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| Tipo de puerta/ventana/tapa: | Transparente única                           |
| Puerta reversible:           | Sí                                           |
| Nº de puertas:               | 1                                            |
| Tipo de cuerpo:              | Compacto                                     |
| Tipo de cierre:              | Doble barra 5 mm                             |
| Placa:                       | Sí                                           |
| Tipo de placa:               | Lisa                                         |
| Placa ajustable:             | No                                           |
| Placa perforada:             | No                                           |
| Nº de bisagras:              | 2                                            |
| Nº de cierres:               | 1                                            |
| Cierre - Nº puntos:          | 1 punto                                      |
| Cierre - Tipo llave:         | Doble barra 5 mm Llave en poliamida incluida |
| Nº de perfiles en puerta:    | 2                                            |
| Modelo mural apoyado:        | No                                           |
| Módulo en esquina:           | No                                           |
| Montaje intermedio:          | No                                           |
| Tejadillo inclinado:         | No                                           |

## Materiales

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Material de puerta/tapa/ventana: | Vidrio templado                      |
| Material cierre:                 | Poliamida                            |
| Material placa:                  | Acero galvanizado                    |
| Material junta:                  | Poliuretano                          |
| Color:                           | Gris RAL 7035                        |
| Acabado:                         | Pintura poliéster endurecida gofrada |
| Espesor cuerpo (mm):             | 1.2                                  |
| Espesor puerta (mm):             | 4                                    |
| Espesor placa (mm):              | 2                                    |
| Espesor tapa pasacables (mm):    | 2                                    |



## Cargas máximas

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Carga máxima total (kg):  | 225 |
| Carga máxima puerta (kg): | 25  |
| Carga máxima placa (kg):  | 200 |

## Propiedades eléctricas

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Tensión máxima de empleo (V): | 1000 AC / 1500 DC |
|-------------------------------|-------------------|

Disipación de potencia:

| Disipación de potencia P(W) en función del incremento de temperatura ?T (°C) |      |      |      |       |
|------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-------|
| 20                                                                           | 25   | 30   | 35   | 40    |
| 52,8                                                                         | 66,0 | 79,2 | 92,4 | 105,6 |

Datos calculados conforme a la norma IEC TR 60890 mediante método de verificación del aumento de temperatura en conjuntos de aparatos de conexión y control de baja tensión.

## Certificados y normativa

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| Directiva: | 2014/35/EU                  |
| Normas:    | UNE-EN 62208,UNE-EN 61439-1 |

## Packaging

|                                                  |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| Tipo embalaje - Unitario:                        | BX                  |
| U.M. Embalaje - Unitario:                        | C62                 |
| Cantidad mínima de venta:                        | 1                   |
| dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: | 0.42 x 0.415 x 0.22 |
| Peso neto unitario (kg):                         | 10.234              |
| Peso bruto unitario (kg):                        | 11.257              |

## Códigos

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Código GTIN-13:     | 8431044455075 |
| Código arancelario: | 85381000      |
| Código ETIM 8.0:    | EC000261      |
| Código ETIM 9.0:    | EC000261      |

## Sostenibilidad

|                                             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| Fecha verificación sustancias SVHC (reach): | 0000-00-00 00:00:00    |
| Embalaje:                                   | 100% cartón reciclable |

## Descargas (links)

|                           |                                                                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plano producto STP (URL): | <a href="https://ide.es/docs/planos/stp/GNT404020.stp">https://ide.es/docs/planos/stp/GNT404020.stp</a> |
| Plano producto DXF (URL): | <a href="https://ide.es/docs/planos/dxf/GNT404020.dxf">https://ide.es/docs/planos/dxf/GNT404020.dxf</a> |
| Plano producto PDF (URL): | <a href="https://ide.es/docs/planos/pdf/GNT404020.pdf">https://ide.es/docs/planos/pdf/GNT404020.pdf</a> |
| Instrucciones de montaje: | Instrucciones de Montaje: Armarios Argenta                                                              |