

## Serie Gold-P superficie

Cajas de distribución plásticas de superficie IP40

**Referencia : GPS54PO**

Caja distribución IP40 Superficie 3x18 (54) módulos puerta opaca



### Características principales

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Aplicación:                        | Terciario (residencial) |
| Apto para instalación en exterior: | No                      |
| Tipo de instalación:               | Superficie              |
| Calidad del material:              | ABS                     |

### Capacidad modular

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Capacidad/Número de módulos: | 3x18 (54) |
| Número de filas:             | 3         |

### Datos técnicos

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| Grado de protección:                    | IP40      |
| Resistencia al impacto:                 | IK08      |
| Resistencia al hilo incandescente (°C): | 650       |
| Presión de bola (°C):                   | 70        |
| Rango de temperatura ambiente (°C):     | -25 / +40 |
| Clase de aislamiento eléctrico:         | Clase I   |

### Dimensiones

|                                              |                               |
|----------------------------------------------|-------------------------------|
| Dimensiones Pieza Alto x Ancho x Prof. (mm): | 544 x 393 x 118               |
| Entrada de cables superior (mm):             | 4x4                           |
| Entrada de cables inferior (mm):             | 1xM50/M40 7xM25/M20 8xM25/M16 |

Entrada de cables posterior (mm): 2xM40/32 4xM35

Entrada de cables izquierda y derecha (mm): 2xØ27

## Características complementarias

|                              |                                                                       |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Tipo de puerta/ventana/tapa: | Opaca                                                                 |
| Puerta reversible:           | Sí                                                                    |
| Protección UV:               | No                                                                    |
| Nº de puertas:               | 1                                                                     |
| Tipo de cierre:              | Cierre a presión                                                      |
| Nº de cierres:               | 1                                                                     |
| Cierre - Tipo llave:         | Sin llave Posibilidad de cierre con llave como accesorio (ref. 22015) |
| Tipo de cubierta:            | Puerta                                                                |
| Versión de la cubierta:      | Cerrado                                                               |
| Precintable:                 | No                                                                    |
| Enlazable:                   | No                                                                    |
| Regletas de neutro y tierra: | No                                                                    |
| Incorpora Raíl DIN:          | Sí                                                                    |
| Placa:                       | No                                                                    |
| Placa ajustable:             | No                                                                    |
| Placa perforada:             | No                                                                    |

## Materiales

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Materiales libres de halógenos:  | Sí              |
| Material de cuerpo/base:         | ABS             |
| Material de puerta/tapa/ventana: | ABS             |
| Material tapa chasis:            | ABS             |
| Color base:                      | Blanco RAL 9003 |
| Color puerta:                    | Blanco RAL 9003 |

## Propiedades eléctricas

Tensión máxima de empleo (V):

1000 AC / 1500 DC

Disipación de potencia:

Disipación de potencia P(W) en función del incremento de temperatura  $\Delta T$  (°C)

| 20   | 25   | 30   | 35   | 40   |
|------|------|------|------|------|
| 33,3 | 41,6 | 49,9 | 58,2 | 66,5 |

Datos calculados conforme a la norma IEC TR 60890 mediante método de verificación del aumento de temperatura en conjuntos de aparatos de conexión y control de baja tensión.

## Certificados y normativa

Directiva:

2014/35/EU

Normas:

EN-IEC 62208:2023, EN-IEC 60670-1:2021/A11:2021; EN 60670-24:2013/A11:2023

## Packaging

Tipo embalaje - Unitario:

BX

U.M. Embalaje - Unitario:

C62

Cantidad mínima de venta:

2

dimensiones\_embalaje\_unitario\_alto\_ancho\_prof\_m: 0.554 x 0.399 x 0.128

Peso neto unitario (kg):

3.104

Peso bruto unitario (kg):

3.414

## Códigos

Código GTIN-13:

8431044522623

Código arancelario:

85381000

Código ETIM 8.0:

EC000214

Código ETIM 9.0:

EC000214

## Sostenibilidad

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):

0000-00-00 00:00:00

Embalaje:

100% cartón reciclable

## Descargas (links)

---

|                           |                                                                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plano producto STP (URL): | <a href="https://ide.es/docs/planos/stp/GPS54PO.stp">https://ide.es/docs/planos/stp/GPS54PO.stp</a> |
| Plano producto DXF (URL): | <a href="https://ide.es/docs/planos/dxf/GPS54PO.dxf">https://ide.es/docs/planos/dxf/GPS54PO.dxf</a> |
| Plano producto PDF (URL): | <a href="https://ide.es/docs/planos/pdf/GPS54PO.pdf">https://ide.es/docs/planos/pdf/GPS54PO.pdf</a> |
| Instrucciones de montaje: | Instrucciones de Montaje: Cajas de distribución Gold Superficie                                     |
| Videos:                   | GOLD-P EMPOTRAR Y SUPERFICIE LOW                                                                    |