

Serie Gold-P superficie

Cajas de distribución plásticas de superficie IP40

Referencia : GPS72PT

Caja distribución IP40 Superficie 4x18 (72) módulos puerta transparente

Características principales

Aplicación:	Terciario (residencial)
Apto para instalación en exterior:	No
Tipo de instalación:	Superficie
Calidad del material:	ABS

Capacidad modular

Capacidad/Número de módulos:	4x18 (72)
Número de filas:	4

Datos técnicos

Grado de protección:	IP40
Resistencia al impacto:	IK08
Resistencia al hilo incandescente (°C):	650
Rango de temperatura ambiente (°C):	-25 / +40
Clase de aislamiento eléctrico:	Clase I

Dimensiones

Características complementarias

Tipo de puerta/ventana/tapa:	Transparente
Puerta reversible:	Sí

Protección UV:	No
Nº de puertas:	1
Tipo de cierre:	Cierre a presión
Nº de cierres:	1
Cierre - Tipo llave:	Sin llave Posibilidad de cierre con llave como accesorio (ref. 22015)
Tipo de cubierta:	Puerta
Versión de la cubierta:	Cerrado
Precintable:	No
Enlazable:	No
Regletas de neutro y tierra:	No
Incorpora Raíl DIN:	Sí
Placa:	No
Placa ajustable:	No
Placa perforada:	No

Materiales

Materiales libres de halógenos:	Sí
Material de cuerpo/base:	ABS
Material de puerta/tapa/ventana:	Policarbonato (PC)
Material tapa chasis:	ABS
Color base:	Blanco RAL 9003
Color puerta:	Fumé

Propiedades eléctricas

Tensión máxima de empleo (V):	1000 AC / 1500 DC
-------------------------------	-------------------

Certificados y normativa

Packaging

U.M. Embalaje - Unitario:	C62
---------------------------	-----

Códigos

Código GTIN-13:	8431044603179
-----------------	---------------

Código arancelario:	85381000
---------------------	----------

Código ETIM 8.0:	EC000214
------------------	----------

Código ETIM 9.0:	EC000214
------------------	----------

Sostenibilidad

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):	0000-00-00 00:00:00
---	---------------------

Descargas (links)