

## Serie Light

Cajas de derivación IP65-IP67

**Referencia : GSXT322**

Caja guardamotor IP65 - IP67 243x333x191 Entradas pretroqueladas tapa transparente



### Características principales

|                                    |                                                   |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aplicación:                        | Industriales (Cofrets estancos y de distribución) |
| Apto para instalación en exterior: | Sí                                                |
| Tipo de instalación:               | Superficie                                        |
| Calidad del material:              | Poliestireno (PS)                                 |

### Capacidad modular

### Datos técnicos

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| Grado de protección:                    | IP65-IP67 |
| Resistencia al impacto:                 | IK07      |
| Resistencia al hilo incandescente (°C): | 650       |
| Presión de bola (°C):                   | 70        |
| Rango de temperatura ambiente (°C):     | -25 / +40 |
| Clase de aislamiento eléctrico:         | Clase II  |

### Dimensiones

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Dimensiones Pieza Alto x Ancho x Prof. (mm): | 243 x 333 x 191 |
| Entrada de cables nº de conos M40:           | 12              |

### Características complementarias

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Tipo de puerta/ventana/tapa: | Transparente alta |
|------------------------------|-------------------|

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Sujeción de puerta/tapa/ventana: | Atornillado     |
| Puerta reversible:               | No              |
| Protección UV:                   | Sí              |
| Nº de puertas:                   | 1               |
| Tipo de cierre:                  | Con tornillos   |
| Tipo de cubierta:                | Cubierta        |
| Versión de la cubierta:          | Tapa de montaje |
| Precintable:                     | Sí              |
| Enlazable:                       | No              |
| Regletas de neutro y tierra:     | No              |
| Incorpora Raíl DIN:              | No              |
| Equipado con:                    | Otros           |
| Placa:                           | No              |
| Placa ajustable:                 | No              |
| Placa perforada:                 | No              |
| Forma:                           | Rectangular     |

## Materiales

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Materiales libres de halógenos:  | Sí                 |
| Material de cuerpo/base:         | Poliestireno (PS)  |
| Material de puerta/tapa/ventana: | Polycarbonato (PC) |
| Material cono:                   | PVC                |
| Color base:                      | Gris RAL 7035      |
| Color puerta:                    | Fumé               |
| Color cono:                      | Gris RAL 7035      |

## Propiedades eléctricas

Tensión máxima de empleo (V): 1000 AC / 1500 DC

Disipación de potencia:

Disipación de potencia P(W) en función del incremento de temperatura  $\Delta T$  (°C)

| 20   | 25   | 30   | 35   | 40   |
|------|------|------|------|------|
| 19,4 | 24,2 | 29,1 | 33,9 | 38,8 |

Datos calculados conforme a la norma IEC TR 60890 mediante método de verificación del aumento de temperatura en conjuntos de aparatos de conexión y control de baja tensión.

## Certificados y normativa

Directiva: 2014/35/EU

Normas: UNE-EN 60670-22

## Packaging

Tipo embalaje - Unitario: WR

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Cantidad mínima de venta: 2

dimensiones\_embalaje\_unitario\_alto\_ancho\_prof\_m: 0.145 x 0.43 x 0.43

Peso neto unitario (kg): 1.393

Peso bruto unitario (kg): 1.532

## Códigos

Código GTIN-13: 8431044199757

Código arancelario: 85381000

Código ETIM 8.0: EC002600

Código ETIM 9.0: EC002600

## Sostenibilidad

Fecha verificación sustancias SVHC (reach): 0000-00-00 00:00:00

Embalaje: 100% cartón reciclable

## Descargas (links)

---

Plano producto STP (URL): <https://ide.es/docs/planos/stp/GSXT322.stp>

Plano producto DXF (URL): <https://ide.es/docs/planos/dxf/GSXT322.dxf>

Plano producto PDF (URL): <https://ide.es/docs/planos/pdf/GSXT322.pdf>