

Serie Regulación

Regulación

Referencia : HG02

Higrostat



Características principales

Apto para instalación en exterior: No

Características complementarias

Rango de humedad relativa (%): 35-95

Conexión eléctrica: Borne 3 polos

Modo de fijación: Clip para raíl DIN 35 mm

Ventilación

Reversible: No

Calefacción

Regulación

Tipo de contacto: Conmutado

Resistencia del contacto (m ?): 10

Vida útil (ciclos): > 50 000

Error de conmutación (% HR): 4 (±3?% de tolerancia)

Velocidad del aire permitida (m/s): 15

Min. capacidad conmutación (V): 20 AC/DC 100 mA

Max. capacidad de conmutación (W): 20 DC

Max. capacidad de conmutación (V): 250 AC 5 (1) A

Datos técnicos

Grado de protección: IP20

Materiales

Calidad del material: Plástico UL94 V0

Filtro: No

Materiales libres de halógenos: No

Color: Gris

Dimensiones

Dimensiones Pieza Alto x Ancho x Prof. (mm): 67 x 50 x 38

Certificados y normativa

Directiva: 2014/35/EU

Normas: IEC 62208; IEC 61439-1

Packaging

Tipo embalaje - Unitario: BX

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Cantidad mínima de venta: 1

dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: 0.067 x 0.05 x 0.038

Peso neto unitario (kg): 0.163

Peso bruto unitario (kg): 0.179

Códigos

Código GTIN-13: 8431044251066

Código arancelario: 85369095

Código ETIM 8.0: EC004587

Código ETIM 9.0:	EC004587
------------------	----------

Sostenibilidad

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):	0000-00-00 00:00:00
Embalaje:	100% cartón reciclable

Descargas (links)

Plano producto DXF (URL):	https://ide.es/docs/planos/dxf/HG02.dxf
Plano producto PDF (URL):	https://ide.es/docs/planos/pdf/HG02.pdf