

Serie Regulación

Regulación

Referencia : HT250

Higrotermo



Características principales

Apto para instalación en exterior: No

Características complementarias

Tensión de alimentación (V): 230 AC 50/60 Hz
Rango de humedad relativa (%): 50-90
Conexión eléctrica: Borne 5 polos
Modo de fijación: Clip para raíl DIN 35 mm

Ventilación

Reversible: No

Calefacción

Regulación

Rango de temperatura (°C): 0-60
Tipo de contacto: Inversor (relé)
Resistencia del contacto (m ?): 10
Vida útil (ciclos): NC: 50 000 / NA: 100 000
Max. capacidad de conmutación (V): NC: 240 AC 6 (1) A NA: 240 AC 8 (1,6) A
Histerésis temperatura: 2?K (±1?K de tolerancia) a 25?°C (50?%)
Histerésis humedad (%RH): 4?% RH (±1?% de tolerancia) a 25?°C (50?%)

Tiempo de reacción humedad (seg.):	?5
Indicador óptico:	LED

Datos técnicos

Grado de protección:	IP20
----------------------	------

Materiales

Calidad del material:	Plástico UL94 V0
Filtro:	No
Materiales libres de halógenos:	No
Color:	Gris

Dimensiones

Dimensiones Pieza Alto x Ancho x Prof. (mm):	77 x 60 x 43
--	--------------

Certificados y normativa

Directiva:	2014/35/EU
Normas:	IEC 62208; IEC 61439-1

Packaging

Tipo embalaje - Unitario:	BX
U.M. Embalaje - Unitario:	C62
Cantidad mínima de venta:	1
dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m:	0.077 x 0.06 x 0.043
Peso neto unitario (kg):	0.162
Peso bruto unitario (kg):	0.178

Códigos

Código GTIN-13:	8431044400143
-----------------	---------------

Código arancelario: 85369095

Código ETIM 8.0: EC004587

Código ETIM 9.0: EC004587

Sostenibilidad

Fecha verificación sustancias SVHC (reach): 0000-00-00 00:00:00

Embalaje: 100% cartón reciclable

Descargas (links)

Plano producto DXF (URL): <https://ide.es/docs/planos/dxf/HT250.dxf>

Plano producto PDF (URL): <https://ide.es/docs/planos/pdf/HT250.pdf>