

Serie Aparamenta: Sistemas de gestión

Sistemas de gestión

Referencia : IA3C410

Interrupor automático 3P 4AC 10KA 230/400V 50/60HZ
accesoriable



Características principales

Aplicación:	Industrial
Tipo de producto:	Sistema de protección magnetotérmica
Curva:	C
Corriente nominal - In (A):	4
Poder de corte (kA):	10
Dimensiones Pieza Alto x Ancho x Prof. (mm):	87 x 54 x 78

Especificaciones eléctricas

Frecuencia nominal (Hz):	50/60
Tensión nominal de empleo - Ue (V):	400
Tensión nominal de aislamiento - Ui (V):	500
Tensión máxima de trabajo - Umax (V):	440
Tensión de prueba dieléctrica (kV):	2
Durabilidad mecánica (Ciclos):	10000
Durabilidad eléctrica (Ciclos):	6000

Conexión e instalaciones

Temperatura ambiente (con media diaria ? 35 °C) (°C):	-5 / +40
Temperatura de referencia para ajuste de elemento térmico (°C):	30
Temperatura de almacenamiento (°C):	-25 / +70

Grado de protección de terminal de conexión:	IP40
Cable (mm²):	25
Modo de fijación:	Carril DIN
Grado de contaminación:	2
Par de apriete (Nm):	3
Conexión:	Superior e inferior

Características complementarias

Grado de protección de envoltente:	IP20
Protección selectiva:	No
Desconexión de retardo:	No
Con dispositivo de cierre:	No
Equipos adicionales:	No
A prueba de explosiones:	No
Apto para instalación en exterior:	No

Materiales

Materiales libres de halógenos:	No
---------------------------------	----

Certificados y normativa

Normas:	EN 60898-1
---------	------------

Packaging

Tipo embalaje - Unitario:	NE
U.M. Embalaje - Unitario:	C62
Cantidad mínima de venta:	1
dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m:	0.087 x 0.054 x 0.078
Peso neto unitario (kg):	0.316
Peso bruto unitario (kg):	0.348

Códigos

Código GTIN-13:	8431044378794
Código arancelario:	8536201090
Código ETIM 8.0:	EC000042
Código ETIM 9.0:	EC000042

Sostenibilidad

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):	0000-00-00 00:00:00
Embalaje:	100% cartón reciclable

Descargas (links)