

# Serie Aparamenta: Sistemas de gestión

Sistemas de gestión

**Referencia : IA4C206**

Interrupor automático 4P 20AC 6KA 230/400V 50/60HZ



## Características principales

|                                              |                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Aplicación:                                  | Doméstia                             |
| Tipo de producto:                            | Sistema de protección magnetotérmica |
| Curva:                                       | C                                    |
| Corriente nominal - In (A):                  | 20                                   |
| Poder de corte (kA):                         | 6                                    |
| Dimensiones Pieza Alto x Ancho x Prof. (mm): | 87 x 72 x 74                         |

## Especificaciones eléctricas

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| Frecuencia nominal (Hz):                 | 50/60 |
| Tensión nominal de empleo - Ue (V):      | 400   |
| Tensión nominal de aislamiento - Ui (V): | 500   |
| Tensión máxima de trabajo - Umax (V):    | 440   |
| Tensión de prueba dieléctrica (kV):      | 2     |
| Durabilidad mecánica (Ciclos):           | 10000 |
| Durabilidad eléctrica (Ciclos):          | 6000  |

## Conexión e instalaciones

|                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| Temperatura ambiente (con media diaria ? 35 °C) (°C):           | -5 / +40  |
| Temperatura de referencia para ajuste de elemento térmico (°C): | 30        |
| Temperatura de almacenamiento (°C):                             | -25 / +70 |
| Grado de protección de terminal de conexión:                    | IP40      |

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Cable (mm²):            | 25                  |
| Modo de fijación:       | Carril DIN          |
| Grado de contaminación: | 2                   |
| Par de apriete (Nm):    | 3                   |
| Conexión:               | Superior e inferior |

## Características complementarias

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Grado de protección de envoltente: | IP20 |
| Protección selectiva:              | No   |
| Desconexión de retardo:            | No   |
| Con dispositivo de cierre:         | No   |
| Equipos adicionales:               | No   |
| A prueba de explosiones:           | No   |
| Apto para instalación en exterior: | No   |

## Materiales

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Materiales libres de halógenos: | No |
|---------------------------------|----|

## Certificados y normativa

|         |            |
|---------|------------|
| Normas: | EN 60898-1 |
|---------|------------|

## Packaging

|                                                  |                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------|
| Tipo embalaje - Unitario:                        | NE                    |
| U.M. Embalaje - Unitario:                        | C62                   |
| Cantidad mínima de venta:                        | 1                     |
| dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: | 0.087 x 0.072 x 0.074 |
| Peso neto unitario (kg):                         | 0.383                 |
| Peso bruto unitario (kg):                        | 0.422                 |

## Códigos

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Código GTIN-13:     | 8431044378176 |
| Código arancelario: | 8536201090    |
| Código ETIM 8.0:    | EC000042      |
| Código ETIM 9.0:    | EC000042      |

## Sostenibilidad

|                                             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| Fecha verificación sustancias SVHC (reach): | 0000-00-00 00:00:00    |
| Embalaje:                                   | 100% cartón reciclable |

## Descargas (links)