

## Serie Argenta Inox

Armarios de fijación mural en acero inoxidable IP66

**Referencia : INX303015**

Armario mural IP66 Inoxidable 304L 300x300x150 con placa



### Características principales

|                                              |                                    |
|----------------------------------------------|------------------------------------|
| Aplicación:                                  | Ambientes corrosivos, Alimentación |
| Apto para instalación en exterior:           | No                                 |
| Tipo de instalación:                         | Mural                              |
| Dimensiones Pieza Alto x Ancho x Prof. (mm): | 300 x 300 x 150                    |
| Calidad del material:                        | Acero inoxidable AISI 304          |

### Datos técnicos

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Grado de protección:                | IP66         |
| Grado de protección NEMA:           | 1, 4, 4x, 12 |
| Resistencia al impacto:             | IK08         |
| Rango de temperatura ambiente (°C): | -25 / +60    |

### Dimensiones

|                                                  |                 |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| Dimensiones Pieza Alto x Ancho x Prof. (mm):     | 300 x 300 x 150 |
| Sujeción a pared Alto x Ancho (mm):              | 260 x 260       |
| Dim. placa - Alto (mm); Dim. placa - Ancho (mm): | 270 x 250       |
| espacio_util_interior_alto_ancho_prof_mm:        | 250 x 250 x 129 |

## Características complementarias

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Tipo de puerta/ventana/tapa: | Opaca única                           |
| Puerta reversible:           | Sí                                    |
| Nº de puertas:               | 1                                     |
| Tipo de cuerpo:              | Compacto                              |
| Tipo de cierre:              | Doble barra 5 mm                      |
| Placa:                       | Sí                                    |
| Tipo de placa:               | Lisa                                  |
| Placa ajustable:             | No                                    |
| Placa perforada:             | No                                    |
| Nº de bisagras:              | 2                                     |
| Nº de cierres:               | 1                                     |
| Cierre - Nº puntos:          | 1 punto                               |
| Cierre - Tipo llave:         | Doble barra 5 mm Llave zamak incluida |
| Modelo mural apoyado:        | No                                    |
| Módulo en esquina:           | No                                    |
| Montaje intermedio:          | No                                    |
| Tejadillo inclinado:         | No                                    |

## Materiales

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Material cierre:     | Zamak cromado       |
| Material placa:      | Acero galvanizado   |
| Material junta:      | Poliuretano         |
| Acabado:             | Satinado Scotch 320 |
| Espesor cuerpo (mm): | 1.2                 |
| Espesor puerta (mm): | 1.2                 |
| Espesor placa (mm):  | 2                   |

## Cargas máximas

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Carga máxima total (kg):  | 150 |
| Carga máxima puerta (kg): | 25  |
| Carga máxima placa (kg):  | 125 |

## Propiedades eléctricas

Tensión máxima de empleo (V): 1000 AC / 1500 DC

Disipación de potencia:

Disipación de potencia P(W) en función del incremento de temperatura  $\Delta T$  (°C)

| 20   | 25   | 30   | 35   | 40   |
|------|------|------|------|------|
| 29,7 | 37,1 | 44,6 | 52,0 | 59,4 |

Datos calculados conforme a la norma IEC TR 60890 mediante método de verificación del aumento de temperatura en conjuntos de aparatos de conexión y control de baja tensión.

## Certificados y normativa

Directiva: 2014/35/EU

Normas: UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1

## Packaging

|                                                  |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| Tipo embalaje - Unitario:                        | BX                  |
| U.M. Embalaje - Unitario:                        | C62                 |
| Cantidad mínima de venta:                        | 1                   |
| dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: | 0.32 x 0.315 x 0.17 |
| Peso neto unitario (kg):                         | 5.239               |
| Peso bruto unitario (kg):                        | 5.763               |

## Códigos

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Código GTIN-13:     | 8431044088587 |
| Código arancelario: | 85381000      |
| Código ETIM 8.0:    | EC000261      |
| Código ETIM 9.0:    | EC000261      |

## Sostenibilidad

|                                             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| Fecha verificación sustancias SVHC (reach): | 0000-00-00 00:00:00    |
| Embalaje:                                   | 100% cartón reciclable |

## Descargas (links)

|                           |                                                                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plano producto STP (URL): | <a href="https://ide.es/docs/planos/stp/INX303015.stp">https://ide.es/docs/planos/stp/INX303015.stp</a> |
| Plano producto DXF (URL): | <a href="https://ide.es/docs/planos/dxf/INX303015.dxf">https://ide.es/docs/planos/dxf/INX303015.dxf</a> |
| Plano producto PDF (URL): | <a href="https://ide.es/docs/planos/pdf/INX303015.pdf">https://ide.es/docs/planos/pdf/INX303015.pdf</a> |
| Instrucciones de montaje: | Instrucciones de Montaje: Armarios Argenta INOX                                                         |