

## Serie Argenta Inox

Armarios de fijación mural en acero inoxidable IP66

**Referencia : INX605025-316**

Armario mural IP66 Inoxidable 316L 600x500x250 con placa



### Características principales

|                                              |                                    |
|----------------------------------------------|------------------------------------|
| Aplicación:                                  | Ambientes corrosivos, Alimentación |
| Apto para instalación en exterior:           | No                                 |
| Tipo de instalación:                         | Mural                              |
| Dimensiones Pieza Alto x Ancho x Prof. (mm): | 600 x 500 x 250                    |
| Calidad del material:                        | Acero inoxidable AISI 316          |

### Datos técnicos

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Grado de protección:                | IP66         |
| Grado de protección NEMA:           | 1, 4, 4x, 12 |
| Resistencia al impacto:             | IK10         |
| Rango de temperatura ambiente (°C): | -25 / +60    |

### Dimensiones

|                                                  |                 |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| Dimensiones Pieza Alto x Ancho x Prof. (mm):     | 600 x 500 x 250 |
| Sujeción a pared Alto x Ancho (mm):              | 560 x 460       |
| Dim. placa - Alto (mm); Dim. placa - Ancho (mm): | 570 x 450       |
| espacio_util_interior_alto_ancho_prof_mm:        | 550 x 450 x 229 |

## Características complementarias

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Tipo de puerta/ventana/tapa: | Opaca única                           |
| Puerta reversible:           | Sí                                    |
| Nº de puertas:               | 1                                     |
| Tipo de cuerpo:              | Compacto                              |
| Tipo de cierre:              | Doble barra 5 mm                      |
| Placa:                       | Sí                                    |
| Tipo de placa:               | Lisa                                  |
| Placa ajustable:             | No                                    |
| Placa perforada:             | No                                    |
| Nº de bisagras:              | 2                                     |
| Nº de cierres:               | 2                                     |
| Cierre - Nº puntos:          | 1 punto                               |
| Cierre - Tipo llave:         | Doble barra 5 mm Llave zamak incluida |
| Nº de perfiles en puerta:    | 2                                     |
| Modelo mural apoyado:        | No                                    |
| Módulo en esquina:           | No                                    |
| Montaje intermedio:          | No                                    |
| Tejadillo inclinado:         | No                                    |

## Materiales

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Material cierre:     | Zamak cromado       |
| Material placa:      | Acero galvanizado   |
| Material junta:      | Poliuretano         |
| Acabado:             | Satinado Scotch 320 |
| Espesor cuerpo (mm): | 1.2                 |
| Espesor puerta (mm): | 1.5                 |
| Espesor placa (mm):  | 2                   |

## Cargas máximas

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Carga máxima total (kg):  | 275 |
| Carga máxima puerta (kg): | 25  |
| Carga máxima placa (kg):  | 250 |

## Propiedades eléctricas

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Tensión máxima de empleo (V): | 1000 AC / 1500 DC |
|-------------------------------|-------------------|

Disipación de potencia:

| Disipación de potencia P(W) en función del incremento de temperatura $\Delta T$ (°C) |       |       |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 20                                                                                   | 25    | 30    | 35    | 40    |
| 95,2                                                                                 | 118,9 | 142,7 | 166,5 | 190,3 |

Datos calculados conforme a la norma IEC TR 60890 mediante método de verificación del aumento de temperatura en conjuntos de aparatos de conexión y control de baja tensión.

## Certificados y normativa

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| Directiva: | 2014/35/EU                  |
| Normas:    | UNE-EN 62208,UNE-EN 61439-1 |

## Packaging

|                                                  |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| Tipo embalaje - Unitario:                        | BX                  |
| U.M. Embalaje - Unitario:                        | C62                 |
| Cantidad mínima de venta:                        | 1                   |
| dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: | 0.62 x 0.515 x 0.27 |
| Peso neto unitario (kg):                         | 17.711              |
| Peso bruto unitario (kg):                        | 19.482              |

## Códigos

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Código GTIN-13:     | 8431044088822 |
| Código arancelario: | 85381000      |
| Código ETIM 8.0:    | EC000261      |
| Código ETIM 9.0:    | EC000261      |

## Sostenibilidad

|                                             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| Fecha verificación sustancias SVHC (reach): | 0000-00-00 00:00:00    |
| Embalaje:                                   | 100% cartón reciclable |

## Descargas (links)

|                           |                                                                                                                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plano producto STP (URL): | <a href="https://ide.es/docs/planos/stp/INX605025-316.stp">https://ide.es/docs/planos/stp/INX605025-316.stp</a> |
| Plano producto DXF (URL): | <a href="https://ide.es/docs/planos/dxf/INX605025-316.dxf">https://ide.es/docs/planos/dxf/INX605025-316.dxf</a> |
| Plano producto PDF (URL): | <a href="https://ide.es/docs/planos/pdf/INX605025-316.pdf">https://ide.es/docs/planos/pdf/INX605025-316.pdf</a> |
| Instrucciones de montaje: | Instrucciones de Montaje: Armarios Argenta INOX                                                                 |