

Serie Aparamenta. Accesorios

Accesorios

Referencia : IS3125

Disyuntor 125A 3P



Características principales

Aplicación:	Industrial
Tipo de producto:	Interruptor seccionador
Poder asignado de cierre en cortocircuito - Icm (A):	2500
Grado de contaminación:	2
Tipo de conexión de los terminales:	Cable/peines de conexión
Corriente admisible de corta duración - Icw 1s:	12 x In
Categoría de utilización:	AC-22A
Tamaño del terminal superior/inferior para cable (mm²):	16-50
Conexión:	Superior e inferior
Resistencia a la tensión de impulso - Uimp (kV):	6
Corriente nominal - In (A):	125
Tensión nominal de empleo - Ue (V):	400
Tensión nominal de aislamiento - Ui (V):	500
Frecuencia nominal (Hz):	50/60
Vida útil (eléctrica):	4000
Vida útil (mecánica):	10000
Grado de protección:	IP20
Apto para instalación en exterior:	No

Certificados y normativa

Normas:	EN 60947-3
---------	------------

Packaging

Tipo embalaje - Unitario:	NE
U.M. Embalaje - Unitario:	C62
Cantidad mínima de venta:	1
dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m:	0.084 x 0.053 x 0.078
Peso neto unitario (kg):	0.235
Peso bruto unitario (kg):	0.259

Códigos

Código GTIN-13:	8431044494593
Código arancelario:	8536201090
Código ETIM 8.0:	EC000216
Código ETIM 9.0:	EC000216

Sostenibilidad

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):	0000-00-00 00:00:00
Embalaje:	100% cartón reciclable

Descargas (links)