

Serie Baltic

Pupitres metálicos IP55

Referencia : PC1200

Pupitre acero laminado IP55 Panel de control 1200 mm puerta doble



Características principales

Aplicación:	Automatización y control
Apto para instalación en exterior:	No
Tipo de instalación:	Autoportante
Dimensiones Pieza Alto x Ancho x Prof. (mm):	965 x 1200 x 520
Calidad del material:	Acero laminado en frío

Datos técnicos

Grado de protección:	IP55
Resistencia al impacto:	IK10
Rango de temperatura ambiente (°C):	-25 / +40

Dimensiones

Dimensiones Pieza Alto x Ancho x Prof. (mm):	965 x 1200 x 520
Pupitre CONTROL Prof. (mm):	400
Pupitre SINÓPTICO prof. (mm):	520

Características complementarias

Tipo de puerta/ventana/tapa:	Panel de control
Puerta reversible:	No
Tipo de cuerpo:	Consola
Tipo de cierre:	Doble barra 5 mm
Placa:	No
Placa ajustable:	No
Placa perforada:	No
Nº de cierres:	3+2
Cierre - Nº puntos:	1 punto + 3 puntos
Cierre - Tipo llave:	Doble barra 5 mm
Modelo mural apoyado:	Sí
Módulo en esquina:	No
Montaje intermedio:	No
Tejadillo inclinado:	No
Nº Puertas Sinóptico horizontal:	1
Tipo puerta vertical delantera:	1 Pta. doble
Tipo puerta vertical trasera:	1 Pta. doble

Materiales

Material cierre:	Poliamida
Material junta:	Poliuretano
Color:	Gris RAL 7035
Acabado:	Pintura poliéster endurecida gofrada
Espesor cuerpo (mm):	1.5
Espesor puerta (mm):	1.5
Espesor tapa pasacables (mm):	1.5

Cargas máximas

Carga máxima puerta (kg): 11

Propiedades eléctricas

Tensión máxima de empleo (V): 1000 AC / 1500 DC

Disipación de potencia:

Disipación de potencia P(W) en función del incremento de temperatura ΔT (°C)

20	25	30	35	40
328,7	410,9	493,0	575,2	657,4

Datos calculados conforme a la norma IEC TR 60890 mediante método de verificación del aumento de temperatura en conjuntos de aparatos de conexión y control de baja tensión.

Certificados y normativa

Directiva: 2014/35/EU

Normas: UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1

Packaging

Tipo embalaje - Unitario: PF

U.M. Embalaje - Unitario: C62

Cantidad mínima de venta: 1

dimensiones_embalaje_unitario_alto_ancho_prof_m: 1.09 x 1.25 x 0.6

Peso neto unitario (kg): 82.954

Peso bruto unitario (kg): 91.249

Códigos

Código GTIN-13:	8431044025193
Código arancelario:	85381000
Código ETIM 8.0:	EC000784
Código ETIM 9.0:	EC000784

Sostenibilidad

Fecha verificación sustancias SVHC (reach):	0000-00-00 00:00:00
Embalaje:	100% cartón reciclable

Descargas (links)

Plano producto STP (URL):	https://ide.es/docs/planos/stp/PC1200.stp
Plano producto DXF (URL):	https://ide.es/docs/planos/dxf/PC1200.dxf
Plano producto PDF (URL):	https://ide.es/docs/planos/pdf/PC1200.pdf
Instrucciones de montaje:	Instrucciones de Montaje: Pupitres